

# CAP moet worden uitgeschakeld Post 2.0-upgrade op alle servers om OCS-fouten te voorkomen

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Resolutie](#)

[Documentatie](#)

## Inleiding

De interface van het clienttoepassingsprotocol (CAP) is verwijderd van release 2.0. CAP wordt niet langer ondersteund in 2.0 en hoger en moet daarom na een upgrade worden uitgeschakeld naar 22.0 om een verbindingsooging en OCS-fouten te voorkomen, geïllustreerd door alarmen zoals "Een CAP-verbinding is beëindigd tussen de Open Client Server en Application Server 1.2.3.4" of bwOpenClientServerASConnFailed mislukt".

Na het verbeteren van het Application Server- en het XTP-servicesplatform naar 22.0 kan er een CAP-alarm worden weergegeven op zowel het AS- als het XSP.

```
XSP_CLI/Monitoring/Alarm/AlarmsTable> list
Identifier Timestamp Alarm Name Severity Correlation Parameter
=====
=====
66414 2017-11-12 8:58:55 GMT bwOpenClientServerASConnFailed Critical 10;37;CAP;10.123.123.80;
66415 2017-11-12 8:58:55 GMT bwOpenClientServerASConnFailed Critical 10;37;CAP;10.123.123.10;
```

## Resolutie

Schakel de CAPProxy uit op alle ingezette servers omdat dit niet langer wordt ondersteund in 2.0. Aanbevolen wordt dit te doen in hetzelfde onderhoudsvenster als de upgrade.

```
XSP_CLI/Applications/OpenClientServer/CAPProxy> get
enabled = true
serverPort = 2206
numConnections = 1
```

```
XSP_CLI/Applications/OpenClientServer/CAPProxy> set enabled false
*** Warning: BroadWorks needs to be restarted for the changes to take effect ***
```

Nadat de wijziging is toegepast, moet OpenClientServer opnieuw worden gestart. Als CAPProxy is uitgeschakeld voordat de upgrade OpenClientServer is gestart, hoeft dit niet opnieuw te worden gestart, omdat het tijdens de upgrade opnieuw wordt gestart.

```
$ restartbw OpenClientServer
```

## Documentatie

[Waarschuwingnummer #20181031](#)

Einde van de onderhoudskennisgeving in [punt 2.24 van de 22.0 releaseaantekeningen](#)