

Waarom kan ik geen telefoontjes vanuit mijn VCS maken door URI draaien over DNS?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Waarom kan ik geen telefoontjes vanuit mijn VCS maken door URI draaien over DNS?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op de snelweg van Cisco TelePresence Video Communication Server.

Q. Waarom kan ik geen telefoontjes vanuit mijn VCS maken door URI draaien over DNS?

A. Als u DNS wilt gebruiken om endpoints te bellen die niet bij de lokale VCS of een van zijn burens zijn geregistreerd, moet u:

1. Configuratie van VCS met details van minstens één DNS server die het kan bevragen. Dit gebeurt via **stelsysteemconfiguratie > DNS**.
2. Maak en vorm een DNS-zone om de URIs te draaien:**Software, versie X5 of hoger**Maak een DNS-zone (**VCS-configuratie > Zones**).Maak een zoekregel (**VCS-configuratie > Zoekregels > Regels**) en stel deze in met een modus van een alias, of Alias Pattern Match met een patroon string die overeenkomt met de URIs die worden gedraaid, en stel de doelzone van de regel in op de nieuwe DNS-zone.
 - **Eerdere softwareversies**Maak een DNS-zone en stel deze in met een altijd overeenkomende, of met een Patronenbenadering die overeenkomt met de URIs die worden geselecteerd. Zonen worden gecreëerd en geconfigureerd via **VCS-configuratie > Zones**.

Raadpleeg de VCS-beheerdershandleiding voor volledige informatie over de configuratie van zones en de URI die vanuit het VCS worden geselecteerd met behulp van DNS.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)