

# Definir proxy para CCM e CCO

## Contents

[Introduction](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

## Introduction

Este documento descreve como adicionar um proxy ao Cloud Center Manager (CCM) e ao Cloud Center Orchestrator (CCO) para permitir que o Cloud Center funcione sem uma conexão direta com a Internet.

## Problema

Para uma implantação e operações bem-sucedidas do Cloud Center, é altamente recomendável ter acesso direto à Internet para downloads de pacotes. No caso de um datacenter privado ou de redes internas, é necessário ter um servidor proxy HTTP/HTTPS para acesso à Internet.

## Solução

**Note:** Substitua "proxyserver.com" na configuração pelo endereço do servidor proxy.

Configuração no ambiente:

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
export http_proxy
https_proxy=https://proxyserver.com:80
export https_proxy
```

Editar yum.conf:

**/etc/yum.conf**

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
https_proxy=https://proxyserver.com:80
```

Editar ambiente Tomcat:

**/usr/local/tomcat/bin/setenv.sh**

```
export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=proxyserver.com -Dhttp.proxyPort=80 -
```

```
Dhttps.proxySet=true -DhttpsHost=proxyserver.com -Dhttps.proxyPort=80"
```