

Guia de configuração e solução de problemas do roteador DSL Cisco - WIC ADSL

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Conventions](#)

[Requisitos e limitações de hardware para a WIC ADSL](#)

[Requisitos e limitações de software do Cisco ADSL WIC](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

A placa de interface WAN (WIC) Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) é uma WIC de 1 porta para os roteadores de acesso modular como os Cisco 1700, 2600, 3600 e 3700 Series Routers. A placa fornece transferência de dados digitais de alta velocidade ADSL entre um único assinante de CPE (Customer Premises Equipment, equipamento das instalações do cliente) e o escritório central. A placa de interface WAN ADSL (WIC-1ADSL) é chamada de placa WIC ADSL Cisco ao longo desta página.

Este documento ajuda a verificar se o roteador DSL está em conformidade com os requisitos mínimos de hardware e software necessários para usar a WIC ADSL da Cisco.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Conventions](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos](#).

[Requisitos e limitações de hardware para a WIC ADSL](#)

A WIC ADSL da Cisco é compatível com os roteadores das séries Cisco 1700, 2600, 2600XM, 2691, 3600 e 3700. Esta é uma lista dos requisitos de hardware para a WIC ADSL.

- Not Supported

1700

Suportado em:

- Slots WIC do chassi

2600

Suportado em:

- Slots WIC do chassi
- NM-2W

3600

Suportado em:

- NM-1FE1R2W
- NM-1FE2W
- NM-2FE2W
- NM-2W

Não suportado em:

- NM-1E1R2W
- NM-1E2W
- NM-2E2W

3631

Não suportado em:

- Slots WIC do chassi

2691, 3725, 3745

Suportado em:

- Slots WIC do chassi
- NM-1FE1R2W
- NM-1FE2W
- NM-2FE2W
- NM-2W

[Requisitos e limitações de software do Cisco ADSL WIC](#)

Estas são as versões mínimas do ^{software} Cisco IOS[®] necessárias para suportar a WIC ADSL:

- Software Cisco IOS versões 12.1(5)YB e 12.2(4)T para Cisco 2600. Use os conjuntos de recursos de software que contêm o recurso PLUS.
- Software Cisco IOS versões 12.1(5)YB e 12.2(4)T para Cisco 3600. Use os conjuntos de recursos de software que contêm o recurso PLUS.

- Software Cisco IOS versões 12.1(3)XJ, 12.1(5)YB e 12.2(4)T para Cisco 1700. Use os conjuntos de recursos de software que contêm o recurso ADSL.
- Todas as versões do Cisco IOS Software são compatíveis com Cisco 3700 e 2691. Use o conjunto de recursos de software que contém um recurso PLUS.

Para verificar essas informações sobre sua configuração de hardware específica, use o [Software Advisor](#) (somente clientes [registrados](#)) . Para determinar como escolher a versão adequada do software Cisco IOS, consulte [Como escolher uma versão do software Cisco IOS](#).

A versão mínima necessária do software Cisco IOS nem sempre é a melhor versão a ser usada. Escolha a versão de software mais recente dos [Downloads](#) que suportam a WIC ADSL e também atendem aos requisitos de recursos desejados.

Retorne à [página principal](#).

[Informações Relacionadas](#)

- [Perguntas frequentes sobre a WIC ADSL Cisco 1700/2600/3600](#)
- [Suporte técnico e documentação - Cisco Systems](#)