

CiscoWorks e MDS Fabric Manager no mesmo navegador de Internet

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Os PCs que executam os dois aplicativos de gerenciamento de software através do MS Internet Explorer (IE) precisam alterar a configuração do Java no navegador para permitir que ambos os aplicativos sejam executados sem problemas. Caso contrário, o Fabric Manager será executado e o CiscoWorks não. Isso se deve ao fato de que o aplicativo de armazenamento da Cisco Fabric Manager suporta miniaplicativos Java JVM 1.4.0 e o CiscoWorks usa Java JVM 1.3.0.

Para que ambos os aplicativos funcionem na mesma máquina, você precisa desmarcar a caixa **Use Java 2 v1.4.1_02 for applet**; isso requer uma reinicialização. Após a reinicialização do PC, ambos os aplicativos funcionam corretamente no mesmo navegador.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento usa estas versões de hardware e software:

- PCs executando janelas e usando o IE como navegador
- Fabric Manager
- CiscoWorks2000

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the [Cisco Technical Tips Conventions](#).

Solução

Siga estes passos para ajustar as configurações do navegador IE:

1. Abra o IE.
2. Escolha **Ferramentas > Opções da Internet**.
3. Em **Opções da Internet**, selecione a guia **Avançado**.
4. Role a lista para baixo.
5. No cabeçalho **Java (Sun)**, desmarque a caixa **Usar Java 2 v1.4.1_02 para miniaplicativos**.
6. Reinicialize o PC.

Informações Relacionadas

- [Suporte ao produto de switches multicamada MDS 9000 Series](#)
- [Suporte Técnico - Cisco Systems](#)