

如何在即插即用门户(PnP)中编辑客户托管控制器配置文件？

目录

仅供外部客户/合作伙伴使用：提供这些说明可帮助客户/合作伙伴自行执行操作以解决问题。如果客户/合作伙伴在说明中遇到问题，请让他们通过许可支持(<https://www.cisco.com/go/scm>)创建案例，以帮助解决。如果您是许可支持团队之外的思科内部资源，请勿自行执行这些操作。

开始之前，请确保您拥有：

- 活动的Cisco.com帐户
- 有效的思科智能帐户和虚拟帐户
- 用户必须具有SA或VA管理员访问权限。

第1步：转至[Cisco Software Central](#)并使用Cisco.com凭证登录

第2步：从右上角的智能帐户选择器中选择智能帐户

第3步：点击网络即插即用下的管理设备

第4步：从虚拟帐户选择器选择虚拟帐户

第5步：点击控制器配置文件选项卡

第6步：选择需要编辑的控制器配置文件，然后点击编辑选定项(Edit Selected)

第7步：编辑所需的控制器详细信息：

- 控制器配置文件
- 名称
- 描述
- 缺省配置文件
- 多租户 — 仅VBOND
- 组织名称 — 仅VBOND
- SP组织名称 — 仅VBOND
- 主控制器
- SSL证书
- 辅助控制器 — WLC

第8步：审核更改并提交

故障排除：

如果您遇到无法解决的问题，请在[Support Case Manager\(SCM\)](#)中使用软件许可选项打开一个案例。

有关本文档内容的反馈，请在此处[提交](#)。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。