

如何在即插即用门户(PnP)中创建客户托管控制器配置文件？

目录

仅供外部客户/合作伙伴使用:这些说明旨在帮助客户/合作伙伴自行执行操作以解决问题。如果客户/合作伙伴在说明中遇到问题，请让他们通过许可支持(<https://www.cisco.com/go/scm>)创建案例，以帮助解决。

开始之前，请确保您拥有：

- 活动的Cisco.com帐户
- 智能帐户和虚拟帐户
- 需要明确的智能帐户管理员或虚拟帐户管理员访问权限。

步骤 1：转至[Cisco Software Central](#)，使用您的Cisco.com凭证登录

步骤 2：选择智能帐户

步骤 3：点击“网络即插即用”下的“管理设备”

步骤 4：从虚拟帐户选择器选择虚拟帐户

步骤 5：转至Controller Profiles选项卡，然后点击+Add Profile

步骤 6：在Add Controller Profile弹出窗口中，选择控制器类型：“PNP SERVER”、“VBOND”或“WLC”，然后点击“下一步”

步骤 7：输入必要的详细信息，然后点击“下一步”



注意：仅当选择“HTTPS”时，SSL证书才为必填项

步骤 8::查看输入的信息，然后点击Submit

注意：控制器配置文件与产品类型的兼容性

- VBOND — 具有SD-WAN映像的路由器。
- PNP服务器 — 路由器、交换机和NFVIS
- WLC — 接入点

故障排除：

如果遇到无法解决的此流程问题，请使用软件许可选项在[Support Case Manager\(SCM\)](#)中创建一个案例。

有关本文档内容的反馈，请在此处[提交](#)。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。