

云网络安全：使用SAML时，使用PingFederate和ADFS配置用户/组属性。

目录

[简介](#)

[要求](#)

[配置](#)

[PingFed](#)

[ADFS](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关的思科支持社区讨论](#)

简介

本文档介绍如何配置PingFederate和ADFS (Active Directory联合服务) IDP服务器，以向云网络安全服务发送用户/组详细信息，从而精细地过滤策略。

要求

思科建议您对以下内容有基本的了解。

- 管理登录/访问PingFed/ADFS服务器
- 了解如何导航PingFed/ADFS服务器
- 为使粒度在HTTPS流量上工作，必须对所有流量实施HTTPS检查

配置

请按照以下步骤使用PingFederate和ADFS配置用户/组属性。

PingFed

在“属性源”>“用户查找”选项卡下：

- 属性合同：AUTHENTICATED_GROUPS
源：LDAP
值：memberOf
- 属性合同：SAML_SUBJECT
来源：LDAP
值：sAMAccountName

ADFS

在“信任关系”>“信赖方信任”选项卡下：

- LDAP属性合同：**SAM帐户名称**
传出声明类型LDAP:名称ID
- LDAP属性合同：**令牌组**
传出声明类型LDAP:组

验证

故障排除

本文档没有故障排除部分。