

如何修改附属的报头标记有低SenderBase名誉评分的消息(SBRS) ?

Contents

[如何修改附属的报头标记有低SenderBase名誉评分的消息\(SBRS\) ?](#)

如何修改附属的报头标记有低SenderBase名誉评分的消息(SBRS) ?

SenderBase名誉评分(SBRS)是在-10和+10范围的值IP地址的，反射可能性IP地址当前用于发送垃圾邮件。(一些地址没有信息是可用的回归每“无”评分)。作为您的企业垃圾邮件管理方针一部分，您能在许多方面使用此评分。一些网络管理器在评分也许要用他们的SBRS标记消息计分为了enable (event)过滤器进一步在他们的电子邮件传递途径下操作。

为了使用SBRS评分，监听程序必须安排SenderBase查询被启用。这是默认行为，并且可能从CLI只更改用`listenerconfig->edit->setup`命令。(请注意，即使SBRS是失效的，您为在mail_logs文件的每台发送的主机将看到SBRS“无的”评分报告。) SBRS评分为所有消息是可用的，虽然也许是“意味着的无” SBRS评分为根据消息的发送的IP地址的IP地址不是可用的。

SBRS评分在变量存储，\$REPUTATION，供给您在消息过滤器和在其他地方。此变量可以测试为了确定若干过滤器操作，并且可以用于过滤器操作例如报头的添加对消息的。此消息过滤器显示您如何能添加SenderBase评分和其他基于帽子的策略参数作为正文报头到所有发送的消息通过特定的监听程序“InboundMail”：

```
AddHATDataForInbound:
If ( recv-inj == "InboundMail" )
{
  insert-header ('X-SBRS', '$REPUTATION');
  insert-header ('X-SenderGroup', '$GROUP');
  insert-header ('X-MailFlowPolicy', '$POLICY');
}
```

Note:没有SBRS评分的发送方将有“无的” \$REPUTATION值。落入没有特定发送方组将有一个发送方组“<Unknown>”的发送方和“\$ACCEPTED”邮件流量策略。

此消息过滤器是更加复杂的。它总是指示SBRS评分作为在消息的一个“X-”报头。如果SBRS评分比(或等于) -2.0是较少，则也将指示在消息主题的名誉在末端，放入在正确和左大括号字符。此过滤器也设法不止一次指示标题栏：

```
MarkSBRSinSubject:
if ( (recv-inj == "InboundMail") AND
      (subject != "\\{SBRS .*\\}$" )
    )
{
  insert-header("X-SBRS", "$REPUTATION");
  if (reputation <= -2.0)
  {
    strip-header("Subject");
    insert-header("Subject", "$Subject {SBRS $REPUTATION}");
  }
}
```

