



系统状态

- [审核日志, on page 1](#)
- [系统日志, on page 3](#)


审核日志

审核日志包含用户执行的操作的详细信息。这包括（但不限于）配置文件、规则、网关的登录/注销活动、创建、删除、更新、启用、禁用等操作或与多云防御解决方案的配置和操作相关的任何用户活动。

时间格式


日志可以采用 UTC（协调世界时）或本地时间格式显示。本地是指配置的用户所在的时区，例如美国/太平洋。日志的日期和时间将以 ISO 8601 格式显示（完整日期加上小时、分钟、秒和小数秒 - YYYY-MM-DD T HH:MM:SS:S）。示例：2020-11-22T10:58:46.820

要选择或切换不同的时间格式，请点击单选按钮，如图所示：



时间框架

日志可以以 15 分钟到 30 天的增量选项或自定义时间段显示。要选择或切换时间范围，请点击下拉列表并选择时间范围，如图所示：




对于自定义时间范围，点击日历对象，然后点击 **保存**，选择 **自定义**、**开始** 和 **结束**日期或时间。

搜索过滤器

可以使用搜索功能和审核日志字段过滤日志。审核日志字段为 操作 类型 源 IP 用户 网关 CSP 账户 角色。要过滤一个或多个字段的审核日志，请执行以下操作：

步骤 1 在搜索字段中点击鼠标左键以访问下拉菜单。



步骤 2 选择一个字段，例如 操作。

步骤 3 键入所需的搜索字符串，例如 DELETE。

步骤 4 根据需要向搜索条件添加其他字段。

示例：对于 Actions = "**DELETE**" 并由用户执行且字符串包含 "**steve**" 的过滤器，过滤条件和结果中将显示该操作。


系统日志

系统日志包含多云防御解决方案执行的操作的详细信息。这包括但不限于系统消息、网关事件、实例创建/删除以及多云防御解决方案（系统）的其他配置和操作修改。

时间格式

日志可以采用 UTC（协调世界时）或本地时间格式显示。本地是指配置的用户所在的时区，例如美国/太平洋。日志的日期和时间将以 ISO 8601 格式显示（完整日期加上小时、分钟、秒和小数秒 - YYYY-MM-DD T HH:MM:SS.S）。示例：2020-11-22T10:58:46.820


要选择或切换不同的时间格式，请点击单选按钮，如图所示：



时间框架

日志可以以 15 分钟到 30 天的增量选项或自定义时间段显示。

要选择或切换时间范围，请点击下拉列表并选择时间范围，如图所示：



对于自定义时间范围，点击日历对象，然后点击 **保存**，选择 **自定义**、**开始** 和 **结束**日期或时间。

搜索过滤器

可以使用搜索功能和系统日志字段过滤日志。

系统日志字段为 网关 CSP 账户 消息

要过滤一个或多个字段的系统日志，请执行以下操作：

步骤 1 在搜索字段中点击鼠标左键以访问下拉菜单。

System Logs

Filters and Search

[Switch to Quick Filters](#)

Q

Gateway

CSP Account

Message

Severity

Sub Type

CSP Account

Gateway

Severity

Sub Type

步骤 2 选择一个字段，例如 网关。

步骤 3 键入所需的搜索字符串，例如 `ingress`。

步骤 4 根据需要向搜索条件添加其他字段。

示例：过滤网关 = **"ingress"** 的邮件和包含 **"created"** 的邮件将显示在过滤条件和结果中。

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。