



配置管理

- [快速登录，第 1 页](#)

快速登录

此功能能使您同时登录所有 Cisco Jabber 服务，而无需如早前那样按照顺序登录。每项服务独立连接到其相应的服务器，并基于缓存的数据进行验证。如此一来，登录过程可变得迅速和动态。不过，此功能仅从您第二次登录到 Jabber 时起作用。

您可以通过对所有客户端使用 `STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED` 参数配置快速登录。不过，对于移动客户端，您必须配置 `STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED` 和 `CachePasswordMobile` 参数。有关配置这些参数的详细信息，请参阅最新的《*Cisco Jabber 参数参考指南*》。

配置重新提取 — 在每次登录或注销时，快速登录不会同步检索服务器端设置。只有在第一次登录时才会发生这种情况，如同在之前的 Jabber 版本中一样。

对于后续登录，请求将在不同点（例如登录后的 1 到 5 分钟内、登录后 7 至 9 小时内或者您的用户进行手动刷新以提取配置时）从服务器提取全新配置。

您可以将 `ConfigRefetchInterval` 参数配置为每 7 或 8 小时从服务器提取配置。有关此参数的详细信息，请参阅最新的《*Cisco Jabber 参数参考指南*》。

动态配置更改的操作

在 Jabber 11.9 中，组件和服务对配置更改做出动态响应。您会收到通知提示，要求您注销或重置 Jabber，具体取决于以下情况：

重置 Jabber — 如果主要服务发生变化，您将收到重置 Jabber 的通知提示。例如，如果 IM&P 和电话帐户更改为仅电话帐户，则 Jabber 将需要重置。

从 Jabber 注销 — 如果下表中列出的配置键出现任何更改，Jabber 将提示用户注销并登录以使用新的配置。

- **Windows** — 您将收到配置已更改的弹出通知。您可以忽略通知或注销，然后登录以使用新的配置。
- **移动客户端** — Jabber 会自动注销。然后，您将收到指示配置已更改的弹出通知。单击“确定”接受配置更改，以自动登录到 Jabber。

键名称	平台	注销
RemoteAccess	所有客户端	注销
Meetings_Enabled	所有客户端	注销
DirectoryServerType	所有客户端	注销
DirectoryUri	所有客户端	注销
UseSipUriToResolveContacts	所有客户端	注销
SipUri	所有客户端	注销
UriPrefix	所有客户端	注销
DirectoryUriPrefix	所有客户端	注销
SwapDisplayNameOrder	所有客户端	注销
PresenceDomain	所有客户端	注销
Support_SSL_Encoding	所有客户端	注销
Support_No_Encoding	所有客户端	注销
IM_Logging_Enabled	所有客户端	注销
IGS_CUP_ENABLESECURE	所有客户端	注销
DISALLOW_FILE_TRANSFER_ON_MOBILE	所有客户端	注销
Persistent_Chat_Enabled	桌面客户端	注销
Persistent_Chat_Mobile_Enabled	移动客户端	注销
Disable_MultiDevice_Message	所有客户端	注销
Location_Enabled/Location_Matching_Mode	所有客户端	注销
IP_MODE	所有客户端	注销
Telephony_Enabled	所有客户端	注销
Voicemail_Enabled	所有客户端	注销
EnableLoadAddressBook	移动客户端	注销
ShowRecentsTab	仅 Jabber Windows	注销
IM_Enabled	所有客户端	注销
Disallow-jabber-break-device	移动客户端	注销
EnableChats	仅 Jabber Windows	注销

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。