

使用SFTP和SSH進行語音連線，以批次上傳口語姓名檔案

目錄

[簡介](#)

[背景資訊](#)

[批次上傳口語姓名檔案](#)

[相關資訊](#)

簡介

本檔案介紹將SSH檔案傳輸通訊協定(SFTP)和安全殼層(SSH)與語音連線配合使用以執行口頭名稱檔案大量上傳的程式。

背景資訊

目前，系統會指示使用者將Names檔案上傳到Speech Connect伺服器，但消息不會指示使用者如何完成此任務。

批次上傳口語姓名檔案

若要執行批次上傳，請執行以下步驟：

1. 開啟到Speech Connect的SSH會話並使用scadmin登入。為此，請使用SSH客戶端，如 **putty.exe**。
2. 登入後，輸入：

```
cd /tmp
mkdir name_files
cd name_files
```
3. 接下來，輸入sftp username@host以連線到SFTP伺服器，例如：

```
sftp scadmin@10.1.1.1.
```
4. 出現提示時輸入密碼。
5. 確保錄音名稱位於SFTP主目錄中。
6. 顯示提示時，輸入**get ***。將下載名稱檔案。**附註：**如果SFTP目錄中有其他檔案（語音檔案除外），可能需要比上述示例中使用的萬用字元更具體一些。該示例複製SFTP主目錄中的所有檔案。
7. 輸入**Exit**以關閉sftp連線。
附註：以root使用者身份登入到伺服器。如果您當前以SCAdmin身份登入到語音連線SSH會話

，請輸入su <enter>，系統會提示您輸入根密碼。然後您成為根使用者。

8. 接下來，繼續[步驟3:執行口語名稱檔案的批次上傳](#)。以根使用者身份登入到伺服器，然後輸入

:

```
cd /tmp/name_files
chown seaa *
chgrp seaa *
cp /tmp/name_files/* /opt/cisco/speechconnect/ssp/prompts/seaa/1/spoken_name
```

相關資訊

- [執行口語姓名檔案的批次上傳](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)