



ポリシーの適用に対する URL の分類

この章で説明する内容は、次のとおりです。

- URL トランザクションの分類の概要 (1 ページ)
- URL フィルタリング エンジンの設定 (5 ページ)
- URL カテゴリ セットの更新の管理 (5 ページ)
- URL カテゴリによるトランザクションのフィルタリング (13 ページ)
- YouTube の分類 (21 ページ)
- カスタム URL カテゴリの作成および編集 (24 ページ)
- アダルト コンテンツのフィルタリング (33 ページ)
- アクセス ポリシーでのトラフィックのリダイレクト (36 ページ)
- ユーザーへの警告と続行の許可 (37 ページ)
- 時間ベースの URL フィルタの作成 (38 ページ)
- URL フィルタリング アクティビティの表示 (39 ページ)
- 正規表現 (40 ページ)
- URL カテゴリについて (44 ページ)

URL トランザクションの分類の概要

グループ ポリシーを使用して、疑わしいコンテンツが含まれている Web サイトへのアクセスを制御するセキュリティ ポリシーを作成できます。ブロック、許可、または復号化されるサイトは、各グループ ポリシーのカテゴリ ブロッキングを設定する際に選択するカテゴリに応じて決まります。URL カテゴリに基づいてユーザー アクセスを制御するには、Cisco Web Usage Controls を有効にする必要があります。これは、ドメインプレフィックスとキーワード分析を使用して URL を分類するマルチレイヤ URL フィルタリング エンジンです。

以下のタスクを実行するときに、URL カテゴリを使用できます。

オプション	方法
ポリシー グループ メンバーシップの定義	URL と URL カテゴリの照合 (3 ページ)

失敗した URL トランザクションの分類

オプション	方法
HTTP、HTTPS、および FTP 要求へのアクセスの制御	URL カテゴリによるトランザクションのフィルタリング (13 ページ)
特定のホスト名と IP アドレスを指定する、ユーザー定義のカスタム URL カテゴリの作成	カスタム URL カテゴリの作成および編集 (24 ページ)

失敗した URL トランザクションの分類

動的コンテンツ分析エンジンは、アクセス ポリシーのみを使用して Web サイトへのアクセスを制御する場合に URL を分類します。ポリシーグループメンバーシップを判別する場合や、復号化ポリシーまたはシスコデータセキュリティポリシーを使用して Web サイトへのアクセスを制御する場合は、URL を分類しません。その理由は、このエンジンが宛先サーバーからの応答コンテンツを分析することによって機能するからです。そのため、サーバーから応答をダウンロードする前の要求時に行う必要がある決定では、このエンジンを使用できません。

未分類 URL の Web レピュテーションスコアが WBRS の許可範囲内にある場合、AsyncOS は動的コンテンツ分析を行わずに要求を許可します。

動的コンテンツ分析エンジンは URL を分類した後、カテゴリの評価と URL を一時キャッシュに格納します。これによって、以降のトランザクションで以前の応答のスキャンを利用することができ、応答時ではなく要求時にトランザクションを分類できます。

動的コンテンツ分析エンジンをイネーブルにすると、トランザクションのパフォーマンスに影響することがあります。ただし、ほとんどのトランザクションは Cisco Web 利用の制御 URL カテゴリデータベースを使用して分類されるので、動的コンテンツ分析エンジンは通常、トランザクションのごく一部に対してのみ呼び出されます。

動的コンテンツ分析エンジンのイネーブル化



(注)

定義済みの URL カテゴリを使用して、アクセス ポリシー（またはアクセス ポリシーで使用される ID）でポリシーメンバーシップを定義できます。また、アクセス ポリシーにより同じ URL カテゴリに対してアクションを実行できます。ID とアクセス ポリシーグループメンバーシップを判別するときに、要求の URL を未分類にすることも可能です。ただし、サーバーから応答を受信した後で動的コンテンツ分析エンジンで分類する必要があります。Cisco Web Usage Controls は動的コンテンツ分析によるカテゴリ評価を無視し、残りのトランザクションに対する URL の評価は「未分類」のままになります。ただし、それ以降のトランザクションは引き続き、新しいカテゴリ評価を利用できます。

ステップ 1 [セキュリティ サービス (Security Services)] > [使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] を選択します。

ステップ2 Cisco Web Usage Controls を有効にします。

ステップ3 動的コンテンツ分析エンジンをクリックしてイネーブルにします。

ステップ4 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

未分類の URL

未分類の URL とは、定義済みの URL カテゴリにも付属のカスタム URL カテゴリにも一致しない URL です。



(注) ポリシーグループのメンバーシップを判別するときに、カスタム URL カテゴリは、ポリシーグループのメンバーシップに対して選択されている場合にのみグループに含まれていると見なされます。

一致しないカテゴリと見なされたトランザクションはすべて、[レポート (Reporting)]>[URL カテゴリ (URL Categories)] ページで [分類されてない URL (Uncategorized URL)] として報告されます。未分類 URL の多くは、内部ネットワーク内の Web サイトへの要求から生じます。カスタム URL カテゴリを使用して内部 URL をグループ化し、内部 Web サイトに対するすべての要求を許可することを推奨します。これによって、[分類されてない URL (Uncategorized URL)] として報告される Web トランザクションの数が減少し、内部トランザクションが [バイパスされた URL フィルタリング (URL Filtering Bypassed)] 統計情報の一部として報告されるようになります。

関連項目

- [フィルタリングされない未分類のデータについて \(39 ページ\)](#)。
- [カスタム URL カテゴリの作成および編集 \(24 ページ\)](#)。

URL と URL カテゴリの照合

URL フィルタリングエンジンはクライアント要求の URL と URL カテゴリを照合するときに、まず、ポリシーグループに含まれているカスタム URL カテゴリと照合して URL を評価します。要求の URL がグループに含まれているカスタム カテゴリと一致しない場合、URL フィルタリングエンジンはその URL を定義済みの URL カテゴリと比較します。URL がカスタム URL カテゴリにも定義済みの URL カテゴリにも一致しない場合、要求は未分類になります。



(注) ポリシーグループのメンバーシップを判別するときに、カスタム URL カテゴリは、ポリシーグループのメンバーシップに対して選択されている場合にのみグループに含まれていると見なされます。

■ 未分類の URL と誤って分類された URL の報告

特定の Web サイトが割り当てられているカテゴリを確認するには、[未分類の URL と誤って分類された URL の報告（4 ページ）](#) の URL に移動します。

関連項目

- [未分類の URL（3 ページ）](#)。

未分類の URL と誤って分類された URL の報告

未分類の URL および誤分類された URL をシスコに報告できます。シスコでは、複数の URL を同時に送信できる URL 送信ツールをシスコの Web サイトで提供しています。

- <https://talosintelligence.com/tickets>
 - 送信された URL のステータスを確認するには、このページの [送信された URL のステータス (Status on Submitted URLs)] タブをクリックします。
 - また、URL 送信ツールを使用して、URL に割り当てられている URL カテゴリを検索できます。
- https://www.talosintelligence.com/reputation_center/support
 - クレームを送信するには、シスコアカウントにログインする必要があります。URL、IP、またはドメインに関するクレームを送信できます。
 - Web レピュテーション情報を検索するには、[レピュテーションセンター検索 (Reputation Center Search)] ボックスを使用します。

URL カテゴリ データベース

URL が分類されるカテゴリは、フィルタリングカテゴリデータベースによって決定されます。Secure Web Appliance は各 URL フィルタリングエンジンごとに情報を収集し、個別のデータベースに保持します。フィルタリングカテゴリデータベースは、Cisco アップデートサーバーから定期的にアップデートを受信します。

URL カテゴリ データベースには、シスコ内部およびインターネットのさまざまなデータ要素とデータ ソースが格納されています。要素の 1 つであるオープンディレクトリ プロジェクトからの情報は、時々検討されて当初のものから大幅に変更されます。

特定の Web サイトが割り当てられているカテゴリを確認するには、[未分類の URL と誤って分類された URL の報告（4 ページ）](#) の URL に移動します。

関連項目

- [手動による URL カテゴリ セットの更新（12 ページ）](#)

URL フィルタリング エンジンの設定

デフォルトでは、Cisco Web 利用の制御 URL フィルタリング エンジンはシステム セットアップ ウィザードでイネーブルになります。

ステップ1 [セキュリティサービス (Security Services)]>[使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)]を選択します。

ステップ2 [グローバル設定を編集 (Edit Global Settings)] をクリックします。

ステップ3 [使用許可コントロールを有効にする (Enable Acceptable Use Controls)] プロパティがイネーブルになっていることを確認します。

ステップ4 次の Cisco Web Usage Controls のいずれかを選択します。

1. アプリケーション制御を有効にする

(注) AsyncOS 15.0 以降では、AVC または ADC エンジンを使用して Web トラフィックを監視できます。デフォルトでは、AVC は有効になっています。

- ・[アプリケーションの表示およびコントロールを有効にする (Enable Application Visibility and Control (AVC)) を有効にする : 300 以上のアプリケーションがあります]
- ・[アプリケーションの検出およびコントロールを有効にする (Application Discovery and Control (ADC))] : 3000 以上のアプリケーションがあります

2. ダイナミックコンテンツ分析エンジンを有効にする

3. 複数の URL カテゴリの有効化

(注) 複数の URL カテゴリ機能は、アクセスポリシーのみに適用されます。複数の URL カテゴリ機能を復号化ポリシーおよび識別プロファイルに適用することはできません。

ステップ5 URL フィルタリング エンジンを利用できない場合に、Web プロキシが使用すべきデフォルトのアクション ([モニター (Monitor)] または[ブロック (Block)]) を選択します。デフォルトは[モニター (Monitor)] です。

ステップ6 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

URL カテゴリ セットの更新の管理

事前定義された URL カテゴリのセットは、新しい Web のトレンドと進化する使用パターンに合わせて時々更新されます。URL カテゴリ セットの更新は、新規 URL の追加や誤分類 URL の再マッピングによる変更とは異なります。カテゴリ セットの更新によって既存のポリシーの設定が変更されることがあるため、対処が必要になります。URL カテゴリ セットの更新は製品のリリース間で行われ、AsyncOS のアップグレードは必要ありません。

■ URL カテゴリ セットの更新による影響について

これらに関する情報は、以下の URL から入手できます：

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10164/prod_release_notes_list.html。

以下のアクションを実行します。

実行する時期	方法
更新が実行される前 (初期設定の一部としてこれらのタスクを実行します)	URL カテゴリ セットの更新による影響について (6 ページ) URL カテゴリ セットの更新の制御 (11 ページ) 新規および変更されたカテゴリのデフォルト設定 (12 ページ) カテゴリおよびポリシーの変更に関するアラートの受信 (13 ページ)
更新が実行された後	URL カテゴリ セットの更新に関するアラートへの応答 (13 ページ)

URL カテゴリ セットの更新による影響について

URL カテゴリ セットの更新は、既存のアクセス ポリシー、復号ポリシー、シスコ データ セキュリティ ポリシー、および ID に以下のような影響を与えます。

- [URL カテゴリ セットの変更によるポリシー グループ メンバーシップへの影響 \(6 ページ\)](#)
- [URL カテゴリ セットの更新によるポリシーのフィルタリング アクションへの影響 \(6 ページ\)](#)

URL カテゴリ セットの変更によるポリシー グループ メンバーシップへの影響

このセクションの内容は、URL カテゴリによって定義できるメンバーシップを含んでいるすべてのポリシー タイプ、および ID に該当します。ポリシー グループ メンバーシップが URL カテゴリによって定義されている場合、カテゴリ セットへの変更は以下のような影響を及ぼす可能性があります。

- メンバーシップの唯一の条件であったカテゴリが削除された場合、ポリシーまたは ID はディセーブルになります。

ポリシーのメンバーシップを定義していた URL カテゴリが変更され、それに伴って ACL リストも変更された場合は、Web プロキシが再起動します。

URL カテゴリ セットの更新によるポリシーのフィルタリング アクションへの影響

URL カテゴリ セットの更新により、ポリシーの動作が以下のように変更される可能性があります。

変更内容	ポリシーおよび ID への影響
新しいカテゴリが追加された場合	<p>新しい URL カテゴリでは、[ポリシー設定 (Policy Configuration)] ページの [更新カテゴリのデフォルトアクション (Default Action for Update Categories)] オプションから次のいずれかのアクションが選択されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [最小の制限 (Least Restrictive)] • [最大の制限 (Most Restrictive)] <p>アクションは、新しいカテゴリに対してデフォルトで設定されます。[アクセスポリシー (Access Policies)] および [シスコデータセキュリティポリシー (Cisco Data Security Policies)] で、次の手順を実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [最大の制限 (Most Restrictive)] は [ブロック (Block)] • [最小の制限 (Least Restrictive)] は [モニタ (Monitor)] <p>Web トラフィックタップ (WTT) ポリシー :</p> <ul style="list-style-type: none"> • [最大の制限 (Most Restrictive)] は [タップ (Tap)] • [最小の制限 (Least Restrictive)] は [タップなし (No Tap)] <p>[復号ポリシー (Decryption Policies)] :</p> <ul style="list-style-type: none"> • [最大の制限 (Most Restrictive)] は [ブロック (Block)] • [最小の制限 (Least Restrictive)] は [パススルー (Pass Through)]
カテゴリが削除された場合	<p>削除されたカテゴリに関連付けられていたアクションは削除されます。</p> <p>ポリシーが削除されたカテゴリにのみ依存していた場合、そのポリシーはディセーブルになります。</p> <p>ポリシーが依存している ID が削除されたカテゴリにのみ依存していた場合、そのポリシーはディセーブルになります。</p>
カテゴリの名前が変更された場合	既存のポリシーの動作に対する変更はありません。
カテゴリが分割された場合	1 つのカテゴリが複数の新規カテゴリとなることがあります。新しいカテゴリアクションは、[更新カテゴリのデフォルトアクション (Default Action for Update Categories)] から選択されます。

URL カテゴリ セットの更新によるポリシーのフィルタリング アクションへの影響

変更内容	ポリシーおよび ID への影響
複数の既存のカテゴリ がマージされた場合	

変更内容	ポリシーおよび ID への影響
	<p>ポリシーの元のカテゴリすべてに同じアクションが割り当てられていた場合、マージされたカテゴリには元のカテゴリと同じアクションが含まれます。元のカテゴリすべてが [グローバル設定を使用 (Use Global Setting)] に設定されていた場合、マージされたカテゴリも [グローバル設定を使用 (Use Global Setting)] に設定されます。</p> <p>ポリシーの元のカテゴリにさまざまなアクションが割り当てられていた場合、マージされたカテゴリに割り当てられるアクションは、そのポリシーの[分類されてないURL (Uncategorized URLs)]の設定によって決まります。</p> <ul style="list-style-type: none"> [分類されてないURL (Uncategorized URLs)] が [ブロック (Block)] (または[グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] (グローバル設定が [ブロック (Block)] のとき)) に設定されている場合は、元のカテゴリにおいて最も制限が厳しいアクションがマージされたカテゴリに適用されます。 [分類されてないURL (Uncategorized URLs)] が [ブロック (Block)] 以外 (または[グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] 以外 (グローバル設定が [ブロック (Block)] 以外のとき)) に設定されている場合は、元のカテゴリにおいて最も制限が緩いアクションがマージされたカテゴリに適用されます。 <p>この場合、以前ブロックされていたサイトにユーザがアクセスできるようになる可能性があります。</p> <p>ポリシー メンバーシップが URL カテゴリによって定義されており、マージに関連する一部のカテゴリ、または[分類されてないURL (Uncategorized URLs)] のアクションがポリシー メンバーシップの定義に含まれていない場合は、欠落している項目に対してグローバルポリシーの値が使用されます。</p> <p>制限の厳しさの順位は以下のとおりです（すべてのアクションをすべてのポリシー タイプで使用できるわけではありません）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ブロック (Block) 削除 (Drop) 復号 (Decrypt) 警告 (Warn) 時間ベース (Time-based) モニタ (Monitor) パススルー (Pass Through) <p>(注) マージされたカテゴリに基づいている時間ベースのポリ</p>

■ マージされたカテゴリ：例

変更内容	ポリシーおよび ID への影響
	シーやでは、元のカテゴリのいずれかに関連付けられているアクションが選択されます。（時間ベースのポリシーでは、制限が最も厳しいまたは最も緩いアクションが明確ではないことがあります）。

関連項目

- マージされたカテゴリ：例（10 ページ）。

マージされたカテゴリ：例

以下の例は、ポリシーの [URL フィルタリング (URL Filtering)] ページの設定に基づいてマージされたカテゴリを示しています。

元のカテゴリ 1	元のカテゴリ 2	分類されてない URL	マージされたカテゴリ
モニタ	モニタ	(N/A)	モニタ (Monitor)
ブロック (Block)	ブロック (Block)	(N/A)	ブロック (Block)
グローバル設定を使用 (Use Global Settings)	グローバル設定を使用 (Use Global Settings)	(N/A)	グローバル設定を使用 (Use Global Settings)
警告 (Warn)	ブロック (Block)	モニタ (Monitor) 元のカテゴリにおいて最も制限が緩いアクションを使用。	警告 (Warn)
モニタ (Monitor)	<ul style="list-style-type: none"> ブロック (Block) または グローバル設定を使用 (Use Global Settings) (グローバルが [ブロック (Block)] に設定されている場合) 	<ul style="list-style-type: none"> ブロック (Block) または グローバル設定を使用 (Use Global Settings) (グローバル設定が [ブロック (Block)] の場合) 元のカテゴリにおいて最も制限が厳しいアクションを使用。	ブロック (Block)

元のカテゴリ 1	元のカテゴリ 2	分類されてない URL	マージされたカテゴリ
ブロック (Block)	<ul style="list-style-type: none"> モニタ (Monitor) または グローバル設定を使用 (Use Global Settings) (グローバルが [モニタ (Monitor)] に設定されている場合) 	<ul style="list-style-type: none"> モニタ (Monitor) または グローバル設定を使用 (Use Global Settings) (グローバル設定が [モニタ (Monitor)] の場合) <p>元のカテゴリにおいて最も制限が緩いアクションを使用。</p>	モニタ (Monitor)
メンバー シップが URL カテ ゴリに よって定 義され ているポ リ シーの場 合： モニタ (Monitor)	カテゴリのアクションがポリシーで指定されておらず、カテゴリのグローバルポリシーの値が [ブロック (Block)]。	未分類の URL のアクションがポリシーで指定されておらず、未分類の URL のグローバルポリシーの値が [モニタ (Monitor)]。	モニタ (Monitor)

URL カテゴリ セットの更新の制御

デフォルトでは、URL カテゴリ セットの更新は自動的に行われます。ただし、これらの更新によって既存のポリシー設定が変更される可能性があるため、すべての自動更新をディセーブルにすることを推奨します。

オプション	方法
更新をディセーブルにした場合は、[システム管理 (System Administration)]>[アップグレードとアップデーターの設定 (Upgrade and Update Settings)] ページの [アップデートサーバ (リスト) (Update Servers (list))] セクションで、記載されているすべてのサービスを手動で更新する必要があります。	手動による URL カテゴリ セットの更新 (12 ページ) および セキュリティサービスのコンポーネントの手動による更新
すべての自動更新をディセーブルにします	アップグレードおよびサービスアップデーターの設定。



(注) CLI を使用する場合は、更新間隔をゼロ (0) に設定して更新をディセーブルにします。

手動による URL カテゴリ セットの更新



(注)

- 進行中の更新を中断しないでください。
- 自動更新をディセーブルにした場合は、必要に応じて手動で URL カテゴリ セットを更新できます。

ステップ1 [セキュリティサービス (Security Services)]>[使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)]を選択します。

ステップ2 アップデートが利用可能かどうかを確認します。

[使用許可コントロールエンジンの更新 (Acceptable Use Controls Engine Updates)]テーブルの [Cisco Web 利用の制御 - Web カテゴリのカテゴリリスト (Cisco Web Usage Controls - Web Categorization Categories List)] を参照してください。

ステップ3 更新するには、[今すぐ更新 (Update Now)] をクリックします。

新規および変更されたカテゴリのデフォルト設定

URL カテゴリ セットの更新によって、既存のポリシーの動作が変更されることがあります。URL カテゴリ セットが更新された場合に対応できるように、ポリシーを設定する際は、特定の変更に対してデフォルトの設定を指定しておく必要があります。新しいカテゴリが追加された場合や既存のカテゴリが新しいカテゴリにマージされた場合、それらのカテゴリに対する各ポリシーのデフォルトアクションは、そのポリシーの [更新カテゴリのデフォルトアクション (Default Action for Update Categories)] の設定に影響されます。

既存の設定の確認または変更の実行

ステップ1 [Web セキュリティマネージャ (Web Security Manager)]を選択します。

ステップ2 各アクセスポリシー、復号化ポリシー、シスコデータセキュリティポリシーに対して、[URL フィルタリング (URL Filtering)] リンクをクリックします。

ステップ3 [分類されてない URL (Uncategorized URLs)] に対して選択されている設定を確認します。

次のタスク

関連項目

- URL カテゴリ セットの更新によるポリシーのフィルタリングアクションへの影響 (6 ページ)。

カテゴリおよびポリシーの変更に関するアラートの受信

カテゴリセットの更新によって、以下の2種類のアラートがトリガーされます。

- カテゴリの変更についてのアラート
- カテゴリセットの変更によって変更またはディセーブル化されたポリシーに関するアラート

ステップ1 [システム管理 (System Administration)] > [アラート (Alerts)] を選択します。

ステップ2 [受信者の追加 (Add Recipient)] をクリックして電子メールアドレス（または、複数の電子メールアドレス）を追加します。

ステップ3 受信するアラートの [アラートタイプ (Alert Types)] と [アラートの重大度 (Alert Severities)] を決定します。

ステップ4 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

URL カテゴリ セットの更新に関するアラートへの応答

カテゴリセットの変更に関するアラートを受信した場合は、以下を実行する必要があります。

- カテゴリがマージ、追加、削除された後、ポリシーと ID が引き続きポリシーの目的に合致していることを確認します。さらに
- 新しいカテゴリや分割によるカテゴリの細分化を活用できるように、ポリシーと ID を変更することを検討します。

関連項目

- URL カテゴリ セットの更新による影響について (6 ページ)

URL カテゴリによるトランザクションのフィルタリング

URL フィルタリングエンジンを使用して、アクセスポリシー、復号化ポリシー、データセキュリティポリシーのトランザクションをフィルタリングできます。ポリシーグループの URL カテゴリを設定する際は、カスタム URL カテゴリ（定義されている場合）と定義済み URL カテゴリのアクションを設定できます。

設定できる URL フィルタリングアクションは、ポリシーグループのタイプに応じて異なります。

オプション	方法
アクセスポリシー (Access Policies)	アクセスポリシーグループの URL フィルタの設定 (14 ページ)

■ アクセス ポリシー グループの URL フィルタの設定

オプション	方法
復号化ポリシー (Decryption Policies)	復号化ポリシー グループの URL フィルタの設定 (18 ページ)
シスコ データ セキュリティ ポリシー (Cisco Data Security Policies)	データ セキュリティ ポリシー グループの URL フィルタの設定 (19 ページ)

関連項目

- ・[アクセス ポリシーでのトラフィックのリダイレクト \(36 ページ\)](#)
- ・[ユーザーへの警告と続行の許可 \(37 ページ\)](#)
- ・[カスタム URL カテゴリの作成および編集 \(24 ページ\)](#)
- ・[URL カテゴリ セットの更新によるポリシーのフィルタリング アクションへの影響 \(6 ページ\)](#)

アクセス ポリシー グループの URL フィルタの設定

ユーザー定義のアクセス ポリシー グループおよびグローバル ポリシー グループに対して URL フィルタリングを設定できます。

ステップ1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。

ステップ2 ポリシーテーブルで、編集するポリシー グループの [URL フィルタ (URL Filtering)] 列にあるリンクをクリックします。

ステップ3 (任意) [カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションで、このポリシーのアクションの実行対象となるカスタム URL カテゴリを追加できます。

- [カスタムカテゴリの選択 (Select Custom Categories)] をクリックします。
- このポリシーに含めるカスタム URL カテゴリを選択して、[適用 (Apply)] をクリックします。

URL フィルタリング エンジンでクライアント要求と照合するカスタム URL カテゴリを選択します。URL フィルタリング エンジンは、クライアント要求と含まれているカスタム URL カテゴリを比較します。除外されたカスタム URL カテゴリは無視されます。URL フィルタリング エンジンは、定義済みの URL カテゴリよりも前に、含まれているカスタム URL カテゴリとクライアント要求の URL を比較します。

ポリシーに含まれているカスタム URL カテゴリは、[カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションに表示されます。

ステップ4 [カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションで、含まれている各カスタム URL カテゴリのアクションを選択します。

アクション	説明
グローバル設定を使用 (Use Global Settings)	<p>グローバル ポリシーグループで設定されているこのカテゴリ用のアクションを使用します。これは、ユーザー定義のポリシーグループのデフォルト アクションです。ユーザー定義のポリシーグループにのみ適用されます。</p> <p>(注) カスタム URL カテゴリがグローバル アクセス ポリシーから除外されている場合、ユーザー定義のアクセス ポリシーに含まれているカスタム URL カテゴリのデフォルト アクションは、[グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] ではなく、[モニター (Monitor)] になります。カスタム URL カテゴリがグローバル アクセス ポリシーで除外されている場合は、[グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] を選択できません。</p>
ブロック (Block)	Web プロキシは、この設定に一致するトランザクションを拒否します。
リダイレクト	当初の宛先がこのカテゴリの URL であるトラフィックを、指定された場所にリダイレクトします。このオプションを選択すると、[リダイレクト先 (Redirect To)] フィールドが表示されます。すべてのトラフィックをリダイレクトする URL を入力します。
許可 (Allow)	<p>このカテゴリの Web サイトに対してクライアント要求を常に許可します。許可された要求は、以降のすべてのフィルタリングとマルウェア スキャンをバイパスします。</p> <p>この設定は信頼できる Web サイトに対してのみ使用してください。この設定は内部サイトに対して使用することをお勧めします。</p>
モニター (Monitor)	Web プロキシは、要求を許可せず、ブロックもしません。代わりに、他のポリシーグループ制御設定 (Web レピュテーション フィルタリングなど) と照合して、クライアント要求の評価を続行します。
警告 (Warn)	当初、Web プロキシは要求をブロックして警告ページを表示しますが、ユーザーは警告ページのハイパーテキスト リンクをクリックすることで続行できます。
クオータベース (Quota-Based)	個々のユーザーが、指定されたボリュームまたは時間クオータに達すると、警告が表示されます。クオータに達すると、ブロック ページが表示されます。 時間範囲およびクオータ を参照してください。
時間ベース (Time-Based)	Web プロキシは、指定された時間範囲内で要求をブロックまたはモニターします。 時間範囲およびクオータ を参照してください。

ステップ5 [事前定義された URL カテゴリのフィルタリング (Predefined URL Category Filtering)] セクションで、各カテゴリに対して以下のいずれかのアクションを選択します。

- グローバル設定を使用 (Use Global Settings)
- モニタ (Monitor)

埋め込み/参照コンテンツのブロックの例外

- 警告 (Warn)
- ブロック (Block)
- 時間ベース (Time-Based)
- クオータベース (Quota-Based)

ステップ6 [分類されてない URL (Uncategorized URLs)] セクションで、定義済みまたはカスタムの URL カテゴリに分類されない Web サイトへのクライアント要求に対して実行するアクションを選択します。この設定により、URL カテゴリ セットの更新で生じた新規カテゴリとマージカテゴリのデフォルトアクションも決まります。

ステップ7 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

次のタスク

- 埋め込み/参照コンテンツのブロックの例外 (16 ページ)

埋め込み/参照コンテンツのブロックの例外

Web サイトに、別のカテゴリに分類されているコンテンツまたはアプリケーションとみなされるコンテンツが埋め込まれているか、参照している可能性があります。たとえば、ニュース Web サイトには、ストリーミングビデオとして分類され、アプリケーション YouTube と識別されるコンテンツが含まれることがあります。デフォルトでは、埋め込まれたコンテンツは、埋め込まれている Web サイトに関係なく、独自のカテゴリまたはアプリケーションに対して選択されたアクションに基づいてブロックまたは監視されます。この表を使用して、例外を設定します (たとえば、ニュース Web サイトまたはインターネットを表すカスタムカテゴリから参照されるすべてのコンテンツを許可する場合)。



(注) アプリケーション参照コンテンツの設定は、利用可能な Application Control Engine によって異なります。Application Control Engine が変更された場合は、アプリケーション参照コンテンツを確認してください。



(注) 埋め込みコンテンツに対する要求には、通常、要求が発信されるサイトのアドレスが含まれます (要求の HTTP ヘッダーの「referer」フィールドとして知られています)。このヘッダー情報を使用して、参照コンテンツの分類が決定されます。

この機能を使用して、埋め込み/参照コンテンツのデフォルトアクションに対する例外を定義できます。たとえば、ニュース Web サイトまたはインターネットを表すカスタム カテゴリのすべての埋め込み/参照コンテンツを許可することができます。



(注) Referer ベースの例外は、アクセス ポリシーでのみサポートされます。HTTPS トライックでこの機能を使用するには、アクセス ポリシーで例外を定義する前に、例外用に選択する URL カテゴリの HTTPS 復号化を設定する必要があります。HTTPS 復号化の設定については、[復号化ポリシーグループの URL フィルタの設定（18 ページ）](#) を参照してください。この機能と HTTPS 復号化の使用に関する詳細については、[埋め込み/参照コンテンツのブロックの例外に対する条件および制約事項](#)を参照してください。

ステップ1 特定のアクセス ポリシーの [URL フィルタリング (URL Filtering)] ページ ([アクセス ポリシーグループの URL フィルタの設定（14 ページ）](#) を参照) で、[埋め込みおよび参照コンテンツのブロックの例外 (Exceptions to Blocking for Embedded/Referred Content)] セクションの [例外の有効化 (Enable Except)] をクリックします。

ステップ2 [これらのカテゴリごとに参照コンテンツの例外を設定 (Set Exception for Content Referred by These Categories)] 列の [クリックしてカテゴリを選択 (Click to select categories)] リンクをクリックして、URL フィルタリング カテゴリの参照の例外の選択ページを開きます。

ステップ3 [定義済みおよびカスタム URL カテゴリ (Predefined and Custom URL Categories)] リストから、この参照の例外を定義するカテゴリを選択し、[完了 (Done)] をクリックしてこのアクセス ポリシーの [URL フィルタリング (URL Filtering)] ページに戻ります。

ステップ4 [この参照コンテンツの例外を設定 (Set Exception for this Referred Content)] ドロップダウン リストから例外のタイプを選択します。

- [すべての埋め込み/参照コンテンツ (All embedded/referred content)] : コンテンツのカテゴリに関係なく、指定したカテゴリ タイプのサイトのすべての埋め込み/参照コンテンツはブロックされません。
- [選択した埋め込み/参照コンテンツ (Selected embedded/referred content)] : このオプションを選択した後、指定した URL カテゴリから発信された場合はブロックしない特定のカテゴリおよびアプリケーションを選択します。
- [すべての埋め込み/参照コンテンツの例外 (All embedded/referred content except)] : このオプションを選択すると、ここで指定する URL カテゴリおよびアプリケーションを除いて、指定したカテゴリ タイプのサイトのすべての埋め込み/参照コンテンツはブロックされません。つまり、ここで指定するタイプはブロックされたままになります。

(注) [参照元の例外 (ReferrerException)] オプションは、カスタム URL カテゴリがアクセス ポリシーに含まれていない場合でもデフォルトで有効になっています。

ステップ5 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

次のタスク

[レポート (Reporting)] ページ ([URL カテゴリ (URL Categories)], [ユーザー (Users)], および [Web サイト (Web Sites)]) や [概要 (Overview)] ページの関連チャートに表示される表およびチャートに、「Referrer によって許可される」 トランザクションデータを表示するよ

■ 復号化ポリシー グループの URL フィルタの設定

うに選択できます。チャート表示オプションの選択の詳細については、[チャート化するデータの選択](#)を参照してください。

復号化ポリシー グループの URL フィルタの設定

ユーザー定義の復号化ポリシー グループおよびグローバル復号化ポリシー グループに対して URL フィルタリングを設定できます。

ステップ1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [復号化ポリシー (Decryption Policies)] を選択します。

ステップ2 ポリシーテーブルで、編集するポリシー グループの [URL フィルタ (URL Filtering)] 列にあるリンクをクリックします。

ステップ3 (任意) [カスタムURLカテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションで、このポリシーのアクションの実行対象となるカスタム URL カテゴリを追加できます。

- a) [カスタムカテゴリの選択 (Select Custom Categories)] をクリックします。
- b) このポリシーに含めるカスタム URL カテゴリを選択して、[適用 (Apply)] をクリックします。

URL フィルタリングエンジンでクライアント要求と照合するカスタム URL カテゴリを選択します。URL フィルタリングエンジンは、クライアント要求と含まれているカスタム URL カテゴリを比較します。除外されたカスタム URL カテゴリは無視されます。URL フィルタリングエンジンは、定義済みの URL カテゴリよりも前に、含まれているカスタム URL カテゴリとクライアント要求の URL を比較します。

ポリシーに含まれているカスタム URL カテゴリは、[カスタムURLカテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションに表示されます。

ステップ4 カスタムおよび定義済みの各 URL カテゴリのアクションを選択します。

アクション	説明
グローバル設定を使用 (Use Global Setting)	<p>グローバル復号化ポリシー グループで設定されているこのカテゴリ用のアクションを使用します。これは、ユーザー定義のポリシー グループのデフォルト アクションです。</p> <p>ユーザー定義のポリシー グループにのみ適用されます。</p> <p>カスタム URL カテゴリがグローバル復号化ポリシーから除外されている場合、ユーザー定義の復号化ポリシーに含まれているカスタム URL カテゴリのデフォルト アクションは、[グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] ではなく、[モニター (Monitor)] になります。カスタム URL カテゴリがグローバル復号化ポリシーから除外されている場合は、[グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] を選択できません。</p>
パススルー (Pass Through)	トランザクションを検査せずに、クライアントとサーバー間の接続をパススルーします。

アクション	説明
モニター (Monitor)	Web プロキシは、要求を許可せず、ブロックもしません。代わりに、他のポリシー グループ制御設定 (Web レビュー テーリングなど) と照合して、クライアント要求の評価を続行します。
復号化 (Decrypt)	接続を許可しますが、トライフィックコンテンツを検査します。アプライアンスはトライフィックを復号化し、プレーンテキスト HTTP 接続であるかのように、復号化したトライフィックにアクセス ポリシーを適用します。接続を復号化し、アクセス ポリシーを適用することにより、トライフィックをスキャンしてマルウェアを検出できます。
削除 (Drop)	接続をドロップし、サーバーに接続要求を渡しません。アプライアンスは接続をドロップしたことを見付けることを通知しません。

(注) HTTPS 要求の特定の URL カテゴリをブロックする場合は、復号化ポリシーグループのその URL カテゴリを復号化することを選択し、次に、アクセス ポリシーグループの同じ URL カテゴリをブロックすることを選択します。

ステップ5 [分類されてない URL (Uncategorized URLs)] セクションで、定義済みまたはカスタムの URL カテゴリに分類されない Web サイトへのクライアント要求に対して実行するアクションを選択します。

この設定により、URL カテゴリ セットの更新で生じた新規カテゴリとマージ カテゴリのデフォルト アクションも決まります。

ステップ6 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

データセキュリティポリシーグループの URL フィルタの設定

ユーザー定義のデータセキュリティポリシーグループおよびグローバルポリシーグループに対して URL フィルタリングを設定できます。

ステップ1 [Webセキュリティマネージャ (Web Security Manager)]>[Cisco Data Security] を選択します。

ステップ2 ポリシーテーブルで、編集するポリシーグループの [URL フィルタ (URL Filtering)] 列にあるリンクをクリックします。

ステップ3 (任意) [カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションで、このポリシーのアクションの実行対象となるカスタム URL カテゴリを追加できます。

a) [カスタム カテゴリの選択 (Select Custom Categories)] をクリックします。

b) このポリシーに含めるカスタム URL カテゴリを選択して、[適用 (Apply)] をクリックします。

URL フィルタリング エンジンでクライアント要求と照合するカスタム URL カテゴリを選択します。URL フィルタリング エンジンは、クライアント要求と含まれているカスタム URL カテゴリを比較します。除外されたカスタム URL カテゴリは無視されます。URL フィルタリング エンジンは、定義済

■ データセキュリティポリシーグループの URL フィルタの設定

みの URL カテゴリよりも前に、含まれているカスタム URL カテゴリとクライアント要求の URL を比較します。

ポリシーに含まれているカスタム URL カテゴリは、[カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションに表示されます。

ステップ4 [カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションで、各カスタム URL カテゴリのアクションを選択します。

アクション	説明
グローバル設定を使用 (Use Global Setting)	<p>グローバルポリシーグループで設定されているこのカテゴリ用のアクションを使用します。これは、ユーザー定義のポリシーグループのデフォルトアクションです。</p> <p>ユーザー定義のポリシーグループにのみ適用されます。</p> <p>カスタム URL カテゴリがグローバルシスコデータセキュリティポリシーから除外されている場合、ユーザー定義のシスコデータセキュリティポリシーに含まれているカスタム URL カテゴリのデフォルトアクションは、[グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] でなく、[モニター (Monitor)] になります。カスタム URL カテゴリがグローバルなシスコデータセキュリティポリシーから除外されている場合は、[グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] を選択できません。</p>
許可 (Allow)	<p>このカテゴリの Web サイトに対してアップロード要求を常に許可します。カスタム URL カテゴリにのみ適用されます</p> <p>許可された要求は以降のすべてのデータセキュリティスキヤンをバイパスし、アクセスポリシーに対して評価されます。</p> <p>この設定は信頼できる Web サイトに対してのみ使用してください。この設定は内部サイトに対して使用することをお勧めします。</p>
モニター (Monitor)	Web プロキシは、要求を許可せず、ブロックもしません。代わりに、他のポリシーグループ制御設定 (Web レピュテーションフィルタリングなど) と照合して、アップロード要求の評価を続行します。
ブロック (Block)	Web プロキシは、この設定に一致するトランザクションを拒否します。

(注) ファイルサイズの上限を無効にしない場合、URL フィルタリングで [許可 (Allow)] または [モニター (Monitor)] オプションが選択されているときに、Secure Web Appliance で最大ファイルサイズの検証が続行されます。

ステップ5 [事前定義された URL カテゴリのフィルタリング (Predefined URL Category Filtering)] セクションで、各カテゴリに対して以下のいずれかのアクションを選択します。

- グローバル設定を使用 (Use Global Settings)
- モニタ (Monitor)
- ブロック (Block)

ステップ6 [分類されてないURL (Uncategorized URLs)] セクションで、定義済み URL カテゴリにもカスタム URL カテゴリにも該当しない Web サイトへのアップロード要求に対して実行するアクションを選択します。この設定により、URL カテゴリ セットの更新で生じた新規カテゴリとマージカテゴリのデフォルトアクションも決まります。

ステップ7 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

次のタスク

関連項目

- [URL カテゴリ セットの更新によるポリシーのフィルタリング アクションへの影響 \(6 ページ\)](#)。

YouTube の分類

YouTube 分類機能により、YouTube のカスタム URL カテゴリを作成し、YouTube カスタムカテゴリに関するポリシーを設定することで、アクセスを保護および制御することができます。



(注) 特定の YouTube カテゴリをブロックする時間ベースのアクセスポリシールールを設定する場合：

- 設定した時間ベースのルールは、アクセスポリシーの設定時にすでに開かれて再生されているビデオには適用されません。
- ルールは、ルールを設定した後に新しく開いたビデオにのみ適用されます。



(注) • googleapis.com がアップストリームプロキシまたはアップストリームファイアウォールでブロックされていないことを確認します。Cisco アップデートサーバーと WBNP テレメトリサーバーに例外を設定している場合は、googleapis.com にも同様に設定します。

- ブロックされた YouTube カテゴリに属するビデオであっても、チャネルのメインページに表示されるビデオはブロックできません。

たとえば、YouTube カテゴリで自動車や車両をブロックしたとします。自動車や車両に関するチャネルのメインページで、指定されたカテゴリの下でビデオを開いた場合、ビデオはブロックされません。同じビデオを別のタブで開こうとすると、目的どおりにブロックされます。

YouTube 分類機能を設定するには、次の作業を実行します。

YouTube 分類機能の有効化

ステップ	タスク	トピックおよび手順へのリンク
1.	www.youtube.com と m.youtube.com を使用して、YouTube のカスタムおよび外部 URL カテゴリを作成します。	カスタム URL カテゴリの作成および編集 (24 ページ) 。
2.	YouTube のカスタムおよび外部 URL カテゴリを復号化ポリシーに追加します。	復号化ポリシーグループの URL フィルタの設定 (18 ページ) 。
3.	YouTube 分類機能を有効にします。	YouTube 分類機能の有効化 (22 ページ) 。
4.	YouTube のカスタムおよび外部 URL カテゴリにアクセスポリシーを適用します。	アクセスポリシーグループの URL フィルタの設定 (14 ページ) 。 (注) [アクセスポリシー (Access Policies)] > [URL フィルタリング (URL Filtering)] ページの [YouTube カテゴリのフィルタリング (YouTube Category Filtering)] セクションで、「ブロック、モニター、または警告」アクションを設定する必要があります。

YouTube 分類機能の有効化

始める前に

- HTTPS プロキシを有効にします ([セキュリティサービス (Security Services)] > [HTTPS プロキシ (HTTPS Proxy)])。
- [使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] を有効にします ([セキュリティサービス (Security Services)] > [使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)])。
- www.youtube.com と m.youtube.com を使用してカスタムおよび外部 URL カテゴリを設定します ([Web セキュリティマネージャ (Web Security Manager)] > [カスタムおよび外部 URL カテゴリ (Custom and External URL Categories)])。
- YouTube のカスタム URL カテゴリと外部 URL カテゴリを使用し、アクションを [復号 (decrypt)] にして復号ポリシーを設定します。
- YouTube 用の Google API サービスを使用して Google API キーを生成します。Google API キーを生成するには、次の手順を実行します。

1. Google アカウントのクレデンシャルを使用して <https://console.developers.google.com/> にログインします（個人の Google アカウントの使用は推奨されません）。
2. プロジェクトを作成します。
3. [API とサービスの有効化 (Enable APIs and Services)] で、[YouTube Data API v3] を有効にします。
4. ウィザードを使用して API キーを生成するか、または [API とサービス (APIs & Services)] の下にある [クレデンシャル (Credentials)] オプションを使用します。



(注)

ウィザードを使用して API キーを生成するには、[YouTube Data API v3] で次の手順を実行します。

1. [API の呼び出し元 (Where will you be calling the API from?)] ドロップダウンリストから、[その他の非UI (Other non-UI)] (cron job、daemon など) を選択します。
2. [アクセスするデータ (What data will you be accessing)] セクションで、[パブリックデータ (Public data)] を選択します。
3. [必要なクレデンシャル (What credentials do I need?)] をクリックし、次に [完了 (Done)] をクリックします。

ステップ1 [セキュリティ サービス (Security Services)] > [使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] を選択します。

ステップ2 [グローバル設定を編集 (Edit Global Settings)] をクリックします。

ステップ3 YouTube の分類の横にある [有効化 (Enable)] チェックボックスをオンにします。

ステップ4 Google API サービスを使用して生成した API キーを入力します。

YouTube 分類機能を有効にする前に、Google API サービスを使用して API キーを生成する必要があります。

ステップ5 クエリタイムアウトを入力して、アプライアンスと YouTube API サーバー間のタイムアウト期間を設定します。

ステップ6 YouTube カテゴリ トラフィックが通過するルーティングテーブルを選択します。

- データ (Data) : P1 および P2 インターフェイス用
- 管理 (Management) : M1 インターフェイス用

(注) デフォルトのルーティングテーブルはデータです。上記の 2 つのオプションは、データと管理サービス用に 2 つの個別のルーティングテーブルを設定した場合にのみ使用できます ([ネットワーク (Network)] > [インターフェイス (Interfaces)])。

ステップ1 変更を送信し、保存します。

カスタム URL カテゴリの作成および編集

特定のホスト名と IP アドレスを指定する、カスタムおよび外部のライブフィード URL カテゴリを作成できます。また、既存の URL カテゴリを編集したり削除することができます。これらのカスタム URL カテゴリを同じアクセスポリシーグループ、復号ポリシーグループ、またはシスコデータセキュリティポリシーグループに含めて、各カテゴリに異なるアクションを割り当てるとき、より上位のカスタム URL カテゴリのアクションが優先されます。



(注) これらの URL カテゴリ定義で使用できる外部ライブフィードファイルは 30 マイリットルまでに制限されており、各ファイルに格納できるエントリ数は最大 5000 です。外部フィードエントリを増やしたり、正規表現エントリの数が膨大になったりすると、パフォーマンスの低下につながります。

Secure Web Appliance では、先頭に文字「c_」が付加されたカスタム URL カテゴリ名の最初の 4 文字が、アクセスログで使用されます。Sawmill を使用してアクセスログを解析する場合は、カスタム URL カテゴリの名前に注意してください。カスタム URL カテゴリの最初の 4 文字にスペースが含まれていると、Sawmill はアクセスログエントリを正しく解析できません。代わりに、最初の 4 文字にはサポートされる文字のみを使用します。カスタム URL カテゴリの完全な名前をアクセスログに記録する場合は、%XF フォーマット指定子をアクセスログに追加します。



(注) DNS が複数の IP を Web サイトに解決し、それらの IP の 1 つがカスタムブロックリストに登録されている場合、Secure Web Appliance はカスタムブロックリストへの登録の有無にかかわらずすべての IP の Web サイトをブロックします。

始める前に

[セキュリティサービス (Security Services)]>[使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] に移動し、使用許可コントロールをイネーブルにします。

ステップ1 [Web セキュリティマネージャ (Web Security Manager)]>[カスタムおよび外部 URL カテゴリ (Custom and External URL Categories)] を選択します。

ステップ2 カスタム URL カテゴリを作成するには、[カテゴリを追加 (Add Category)] をクリックします。既存のカスタム URL カテゴリを編集するには、URL カテゴリの名前をクリックします。

ステップ3 次の情報を入力します。

設定	説明
カテゴリ名 (Category Name)	この URL カテゴリの識別子を入力します。この名前は、ポリシー グループに URL フィルタリングを設定するときに表示されます。
リスト順 (List Order)	カスタム URL カテゴリのリストで、このカテゴリの順序を指定します。リスト内の最初の URL カテゴリに「1」を入力します。 URL フィルタリング エンジンでは、指定した順序でカスタム URL カテゴリに対してクライアント要求が評価されます。
カテゴリ タイプ (Category Type)	[ローカル カスタム カテゴリ (Local Custom Category)] または [外部ライブフィード カテゴリ (External Live Feed Category)] を選択します。
着信サービス一覧 (Routing Table)	[管理 (Management)] または [データ (Data)] を選択します。この選択は、「分割ルーティング」が有効にされている場合にのみ行うことができます。つまり、ローカル カスタム カテゴリでは選択できません。分割ルーティングの有効化については、 ネットワーク インターフェイスのイネーブル化または変更 を参照してください。

カスタム URL カテゴリの作成および編集

設定	説明
サイト/フィード ファイルの場所 (Sites / Feed File Location)	<p>[カテゴリ タイプ (Category Type)] で [ローカル カスタム カテゴリ (Local Custom Category)] を選択した場合、カスタム [サイト (Sites)] を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> このカスタム カテゴリのサイト アドレスを 1 つまたは複数入力します。複数のアドレスは、改行またはカンマで区切って入力します。これらのアドレスの形式は、次のいずれかにします。 <ul style="list-style-type: none"> IPv4 アドレス。10.1.1.0 など IPv6 アドレス。2001:0db8:: など IPv4 CIDR アドレス。10.1.1.0/24 など IPv6 CIDR アドレス。2001:0db8::/32 など ドメイン名。example.com など ホスト名。crm.example.com など ホスト名の一部。.example.com など。これは www.example.com とも一致します。 正規表現は、次に示すように [詳細設定 (Advanced)] セクションで入力できます。 <p>(注) 複数のカスタム URL カテゴリで同じアドレスを使用することは可能ですが、カテゴリがリストされる順序は相互関係によります。同じポリシーにこれらのカテゴリを含めて、それぞれに異なるアクションを定義する場合、カスタム URL カテゴリ テーブルの 1 番上にリストされるカテゴリに定義されたアクションが適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> (任意) [URL のソート (Sort URLs)] をクリックして、[サイト (Sites)] フィールド内のすべてのアドレスをソートします。 <p>(注) アドレスをソートした後は、元の順序に戻すことができません。</p>

設定	説明
除外サイト	[カテゴリタイプ (Category Type)] に [外部ライブフィードカテゴリ (External Live Feed Category)] を選択した場合は、既存のフィードファイルから除外するサイトを入力します。複数のアドレスは、改行またはカンマで区切って入力します。これらのアドレスの形式は、次のいずれかにします。 <ul style="list-style-type: none">• IPv6 アドレス (2001:0db8::/32 など)• IPv4 アドレス (10.1.1.0 など)• CIDR IPv6 アドレス (2001:0db8::/32 など)• CIDR IPv4 アドレス (10.1.1.0/24 など)• ドメイン名。example.com など• ホスト名。crm.example.com など• ホスト名の一部。.example.com など。これは www.example.com とも一致します。

カスタム URL カテゴリの作成および編集

設定	説明
フィードの場所 (Feed Location) (続き)	

設定	説明
	<p>[カテゴリ タイプ (Category Type)] に [外部ライブフィードカテゴリ (External Live Feed Category)] を選択した場合、[フィードファイルの場所 (Feed File Location)] 情報を入力します。つまり、このカスタムカテゴリのアドレスが含まれるファイルの場所を指定して、そのファイルをダウンロードします。</p> <p>1. [シスコのフィード形式 (Cisco Feed Format)] または [Office 365 のフィード形式 (Office 365 Feed Format)]、または [Office 365 Webサービス (Office 365 Web Service)] を選択してから、適切なフィードファイルの情報を入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [シスコのフィード形式 (Cisco Feed Format)] : <ul style="list-style-type: none"> • 使用するトランスポートプロトコル (HTTPS または HTTP) を選択してから、ライブフィードファイルのURLを入力します。このファイルはカンマ区切り値 (.csv) 形式のファイルでなければなりません。このファイルの詳細については、外部フィードファイルの形式 (32 ページ) を参照してください。 • 必要に応じて、[詳細設定 (Advanced)] セクションの [認証 (Authentication)] にクレデンシャルを入力します。指定したフィードサーバに接続するために使用するユーザ名とパスフレーズを入力します。 • [Office 365 のフィード形式 (Office 365 Feed Format)] : <ul style="list-style-type: none"> • [Office 365 フィードの場所 (Office 365 Feed Location)] に、ライブフィードファイルの場所 (URL) を入力します。 <p>このファイルは、XML ファイル形式でなければなりません。このファイルの詳細については、外部フィードファイルの形式 (32 ページ) を参照してください。</p> • Office 365 Webサービス (Office 365 Web Service) <p>Web サービスの URL を入力します。ClientRequestId が含まれておらず、JSON 形式である必要があります。アプライアンスは ClientRequestId を自動的に生成します。</p> <p>2. [シスコのフィード形式 (Cisco Feed Format)] および [Office 365 のフィード形式 (Office 365 Feed Format)] の場合は、[ファイルの取得 (Get File)] をクリックして、フィードサーバとの接続をテストし、フィードファイルを解析してサーバからダウンロードします。</p> <p>[ファイルの取得 (Get File)] ボタンの下にあるテキストボックスに、進捗状況が表示されます。エラーが発生した場合は、その問題が示されるので、問題を修正してから再試行します。発生する可能性のあるエラーについては、外部ライブフィードファイルのダウンロードに関する問題 を参照してください。</p> <p>[Office 365 Webサービス (Office 365 Web Service)] の場合は、[テスト開始 (Start Test)] をクリックし、サービスを開いて URL および IP をダウンロードします。</p>

カスタム URL カテゴリの作成および編集

設定	説明
	<p>(注) これらの URL カテゴリ定義で使用できる外部ライブフィードは最大 30 です。また、各ファイルに格納できるエントリ数は最大 5000 に制限されています。外部フィードエントリの数を増やすと、パフォーマンスの低下につながります。</p> <p>ヒント ライブフィードカテゴリの変更を保存した後、[カスタムおよび外部 URL カテゴリ (Custom and External URL Categories)] ページ ([Web セキュリティマネージャ (Web Security Manager)] > [カスタムおよび外部 URL カテゴリ (Custom and External URL Categories)]) の [フィードの内容 (Feed Content)] 列でこのエントリに対応する [表示 (View)] をクリックすると、ダウンロードしたシスコフィード形式または Office 365 フィード形式のファイルに含まれているアドレスを表示するウィンドウが開きます。</p>
詳細設定 (Advanced)	<p>[カテゴリ タイプ (Category Type)] に [ローカル カスタム カテゴリ (Local Custom Category)] を選択した場合、このセクションに、追加のアドレスセットを指定する正規表現を入力できます。</p> <p>正規表現を使用して、入力したパターンと一致する複数のアドレスを指定できます。</p> <p>(注)</p> <ul style="list-style-type: none"> URL フィルタリング エンジンでは、まず [サイト (Sites)] フィールドに入力したアドレスと URL が比較されます。トランザクションの URL が [サイト (Sites)] フィールドの入力値と一致した場合は、ここで入力した式との比較は行われません。 URL パスを正規表現として追加するときは、スペース文字の代わりに「%20」を使用します。正規表現として使用する場合、URL パスにスペース文字を含めることはできません。 <p>正規表現の使用方法については、正規表現 (40 ページ) を参照してください。</p>
詳細設定 (正規表現の除外)	[カテゴリ タイプ (Category Type)] に [外部ライブフィードカテゴリ (External Live Feed Category)] を選択した場合は、既存のフィードファイルから除外する正規表現を入力します。エントリは、フィードファイルの既存の正規表現と正確に一致する必要があります。

設定	説明
フィードの自動更新 (Auto Update the Feed)	<p>フィードの更新オプションを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [自動更新しない (Do not auto update)] • [n HH:MM 間隔 (Every n HH:MM)]。たとえば、5 分間隔の場合は 00:05 と入力します。ただし、頻繁に更新すると Secure Web Appliance のパフォーマンスに影響することに注意してください。 <p>(注) リロードして再公開するたびに、使用可能なフィードファイルが現在ダウンロードされているファイルと同じであっても、アプライアンスは使用可能なフィードファイルをダウンロードし、ダウンロード時間を更新します。</p>

ステップ4 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

次のタスク

関連項目

- [正規表現 \(40 ページ\)。](#)
- [アクセスログのカスタマイズ。](#)
- [カスタム URL カテゴリおよび外部 URL カテゴリに関する問題](#)

カスタムおよび外部 URL カテゴリのアドレス形式とフィードファイル形式

カスタムおよび外部 URL カテゴリを作成および編集する場合は、1つ以上のネットワークアドレスを指定する必要があります。ローカルカスタムカテゴリのアドレスを指定するのか、それとも外部ライブフィードカテゴリのフィードファイル形式で指定するのかは問いません。各インスタンスでは、複数のアドレスを改行またはカンマで区切って入力することができます。これらのアドレスの形式は、次のいずれかにします。

- IPv4 アドレス。10.1.1.0 など
- IPv6 アドレス。2001:0db8:: など
- IPv4 CIDR アドレス。10.1.1.0/24 など
- IPv6 CIDR アドレス。2001:0db8::/32 など
- ドメイン名。example.com など
- ホスト名。crm.example.com など

■ 外部フィードファイルの形式

- ホスト名の一部。.example.com など。これは www.example.com とも一致します。
- 指定したパターンと一致する複数のアドレスを指定する正規表現（正規表現の仕様の詳細については、[正規表現（40 ページ）](#) を参照）



(注)

複数のカスタム URL カテゴリで同じアドレスを使用することは可能ですが、カテゴリがリストされる順序は相互関係によります。同じポリシーにこれらのカテゴリを含めて、それぞれに異なるアクションを定義する場合、カスタム URL カテゴリ テーブルの 1 番上にリストされるカテゴリに定義されたアクションが適用されます。

外部フィードファイルの形式

カスタムカテゴリおよび外部の URL カテゴリを作成および編集する場合に、[カテゴリタイプ (Category Type)] で [外部ライブフィードカテゴリ (External Live Feed Category)] を選択する場合は、フィード形式 ([シスコフィード形式 (Cisco Feed Format)] または [Office 365 フィード形式 (Office 365 Feed Format)]) を選択して、該当するフィードファイルサーバの URL を指定する必要があります。

フィードファイルごとに予測される形式は、次のとおりです。

- シスコフィード形式 (Cisco Feed Format) : カンマ区切り値 (.csv) ファイル (.csv 拡張子の付いたテキストファイル) を指定する必要があります。.csv ファイルの各エントリは、アドレス/カンマ/アドレスタイプの形式で、独立した行に記述する必要があります (www.cisco.com,site や ad2.*\.\.com,regex など)。有効なアドレスタイプは site と regex です。次に、シスコフィード形式の .csv ファイルの一部を示します。

```
www.cisco.com,site
\.xyz,regex
ad2.*\.\.com,regex
www.trafficholder.com,site
2000:1:1:11:1:1::200,site
```



(注)

ファイル内の site エントリの一部として http:// または https:// を含めないでください。エラーが発生します。つまり、www.example.com は正しく解析されますが、http://www.example.com ではエラーが発生します。

- Office 365 フィード形式 (Office 365 Feed Format) : Microsoft Office 365 サーバ、または保存先のローカル サーバに配置された XML ファイルです。Office 365 サービスが提供するもので、変更することはできません。ファイル内のネットワーク アドレスは、products>product > addresslist > address の構造に従う XML タグで囲まれます。現在の実装では

addresslist 型には IPv6、IPv4、または URL（ドメインや正規表現を含むことも可）を指定できます。次に、Office 365 フィードファイルのスニペットを示します。

```
<products updated="4/15/2016">

  <product name="o365">

    <addresslist type="IPv6">
      <address>2603:1040:401::d:80</address>
      <address>2603:1040:401::a</address>
      <address>2603:1040:401::9</address>
    </addresslist>

    <addresslist type="IPv4">
      <address>13.71.145.72</address>
      <address>13.71.148.74</address>
      <address>13.71.145.114</address>
    </addresslist>

    <addresslist type="URL">
      <address>*.aadrm.com</address>
      <address>*.azurerms.com</address>
      <address>*.cloudapp.net2</address>
    </addresslist>

  </product>

  <product name="LYO">

    <addresslist type="URL">
      <address>*.broadcast.skype.com</address>
      <address>*.Lync.com</address>
    </addresslist>

  </product>

</products>
```

アダルトコンテンツのフィルタリング

一部の Web 検索や Web サイトからアダルトコンテンツをフィルタリングするように、Secure Web Appliance を設定できます。AVC エンジンは、URL や Web クッキーを書き換えてセーフ

セーフ サーチおよびサイト コンテンツ レーティングの適用

モードを有効化することで、特定の Web サイトに実装されているセーフ モード機能を利用し、セーフ サーチやサイト コンテンツ レーティングを適用します。

以下の機能によってアダルト コンテンツをフィルタリングします。

オプション	説明
セーフ サーチの適用 (Enforce safe searches)	発信検索要求がセーフ サーチ要求として検索エンジンに表示されるように、Secure Web Applianceを設定することができます。これにより、ユーザーが検索エンジンを使用して使用許可ポリシーを回避するのを防止できます。
サイトコンテンツ レーティングの適用 (Enforce site content ratings)	一部のコンテンツ共有サイトでは、独自のセーフ サーチ機能を適用するか、アダルト コンテンツへのアクセスをブロックするか、または両方を実行することによって、サイトのアダルト コンテンツへのユーザーによるアクセスを制限しています。この分類機能は、一般的にコンテンツ レーティングと呼ばれています。



(注) セーフ サーチ機能またはサイト コンテンツ レーティング機能がイネーブルになっているアクセス ポリシーは、安全なブラウジング アクセス ポリシーと見なされます。

セーフ サーチおよびサイト コンテンツ レーティングの適用



(注) セーフ サーチおよびサイト コンテンツ レーティングを有効にすると、安全に参照するために、AVC エンジンがアプリケーションを識別する役割を果たすようになります。条件の 1 つとして、AVC エンジンは応答本文をスキャンし、検索アプリケーションを検出します。その結果、アプライアンスは範囲ヘッダーを転送しません。

ステップ 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。

ステップ 2 [URL フィルタリング (URL Filtering)] 列にある、アクセス ポリシーグループまたはグローバル ポリシーグループのリンクをクリックします。

ステップ 3 ユーザー定義のアクセス ポリシーを編集する場合、[コンテンツ フィルタ (Content Filtering)] セクションの [コンテンツ フィルタ カスタム 設定を定義 (Define Content Filtering Custom Settings)] を選択します。

ステップ 4 [セーフ サーチを有効にする (Enable Safe Search)] チェックボックスをオンにして、セーフ サーチ機能をイネーブルにします。

ステップ 5 Secure Web Appliance のセーフ サーチ機能で現在サポートされていない検索エンジンからユーザをブロックするかどうかを選択します。

ステップ6 [サイトコンテンツ評価を有効にする (Enable Site Content Rating)] チェックボックスをオンにして、サイトコンテンツ レーティング機能をイネーブルにします。

ステップ7 サポート対象のコンテンツ レーティング Web サイトからのアダルトコンテンツをすべてブロックするか、エンドユーザー URL フィルタリング警告ページを表示するかを選択します。

(注) サポート対象のいずれかの検索エンジンの URL、またはサポート対象のいずれかのコンテンツ レーティング Web サイトの URL が、[許可 (Allow)] アクションが適用されているカスタム URL カテゴリに含まれている場合、検索結果はブロックされず、すべてのコンテンツが表示されます。

ステップ8 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

次のタスク

関連項目

- [ユーザーへの警告と続行の許可 \(37 ページ\)](#)。

アダルトコンテンツアクセスのロギング

デフォルトでは、アクセスログには安全なブラウジングスキャンの判定が含まれており、判定は各エントリの山カッコ内に記載されています。安全なブラウジングスキャンの判定は、セーフサーチまたはサイトコンテンツ レーティング機能がトランザクションに適用されているかどうかを示します。安全なブラウジングスキャンの判定変数をアクセスログや W3C アクセスログに追加することもできます。

- アクセスログ : %XS
- W3C アクセスログ : x-request-rewrite

値	説明
ensrch	元のクライアント要求が安全ではなく、セーフサーチ機能が適用されました。
encrt	元のクライアント要求が安全ではなく、サイトコンテンツ レーティング機能が適用されました。
unsupp	元のクライアント要求がサポートされていない検索エンジン向けでした。
err	元のクライアント要求は安全ではありませんが、エラーのためにセーフサーチ機能もサイトコンテンツ レーティング機能も適用されませんでした。
-	機能がバイパスされたため（トランザクションがカスタム URL カテゴリで許可された場合など）、またはサポートされていないアプリケーションで要求が実行されたため、セーフサーチ機能もサイトコンテンツ レーティング機能もクライアント要求に適用されませんでした。

■ アクセス ポリシーでのトラフィックのリダイレクト

セーフ サーチまたはサイト コンテンツ レーティング機能によってブロックされた要求には、アクセス ログで以下のいずれかの ACL デシジョン タグが使用されます。

- BLOCK_SEARCH_UNSAFE
- BLOCK_CONTENT_UNSAFE
- BLOCK_UNSUPPORTED_SEARCH_APP
- BLOCK_CONTINUE_CONTENT_UNSAFE

関連項目

- [ACL デシジョン タグ](#)。

アクセス ポリシーでのトラフィックのリダイレクト

最初の宛先がカスタム URL カテゴリの URL であるトラフィックを指定する場所にリダイレクトするように Secure Web Appliance を設定できます。これにより、宛先サーバーではなく、アプライアンスでトラフィックをリダイレクトできます。カスタム アクセス ポリシー グループ またはグローバル ポリシー グループのトラフィックをリダイレクトできます。

始める前に

トラフィックをリダイレクトするには、少なくとも 1 つのカスタム URL カテゴリを定義する必要があります。

ステップ1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。

ステップ2 [URL フィルタリング (URL Filtering)] 列にある、アクセス ポリシー グループ またはグローバル ポリシー グループ のリンクをクリックします。

ステップ3 [カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションで、[カスタム カテゴリ の選択 (Select Custom Categories)] をクリックします。

ステップ4 [このポリシーのカスタム カテゴリを選択 (Select Custom Categories for this Policy)] ダイアログボックスで、リダイレクトするカスタム URL カテゴリに対して [ポリシーに含める (Include in policy)] を選択します。

ステップ5 [適用 (Apply)] をクリックします。

ステップ6 リダイレクトするカスタム カテゴリ の [リダイレクト (Redirect)] 列をクリックします。

ステップ7 [リダイレクト先 (Redirect to)] フィールドにトラフィックのリダイレクト先の URL を入力します。

ステップ8 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

(注) トラフィックをリダイレクトするようにアプライアンスを設定する場合は、無限ループにならないように注意してください。

次のタスク

関連項目

- カスタム URL カテゴリの作成および編集 (24 ページ)

ログインとレポート

トラフィックをリダイレクトすると、本来の要求対象である Web サイトのアクセスログエンタリに REDIRECT_CUSTOMCAT から始まる ACL タグが付けられます。以降、アクセスログ（通常は次の行）にリダイレクト先の Web サイトのエントリが表示されます。

[レポート (Reporting)] タブに表示されるレポートでは、リダイレクトされたトランザクションは [許可 (Allowed)] と示されます。

ユーザーへの警告と続行の許可

サイトが組織の利用規定を満たしていないことをユーザーに警告できます。認証によりユーザー名が使用可能になっている場合、アクセスログではユーザー名によってユーザーが追跡され、ユーザー名が使用できない場合は IP アドレスによって追跡されます。

以下のいずれかの方法を使用して、ユーザーに警告したり、続行を許可することができます。

- アクセス ポリシー グループの URL カテゴリに対して [警告 (Warn)] アクションを選択します。または
- サイトコンテンツ レーティング機能をイネーブルにして、アダルト コンテンツにアクセスするユーザーをブロックする代わりに、ユーザーに警告します。

[エンドユーザー フィルタリング警告 (End-User Filtering Warning)] ページの設定



(注)

- 「警告して継続」機能は、HTTP トランザクションと復号化された HTTPS トランザクションに対してのみ機能します。ネイティブ FTP トランザクションでは機能しません。
- URL フィルタリング エンジンは、特定の要求についてユーザーに警告する場合に、Web プロキシがエンドユーザーに送信する警告ページを提供します。ただし、すべての Web サイトでエンドユーザーに警告ページが表示されるわけではありません。表示されない場合、ユーザーは [警告 (Warn)] オプションが割り当てられている URL からブロックされます。引き続きそのサイトにアクセスするチャンスは与えられません。

ステップ1 [セキュリティ サービス (Security Services)] > [ユーザー通知 (End-User Notification)] を選択します。

ステップ2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

ステップ3 [エンドユーザー フィルタリング警告 (End-User Filtering Warning)] ページで以下の設定項目を設定します。

■ 時間ベースの URL フィルタの作成

オプション	方法
警告の時間間隔 (Time Between Warning)	[警告の時間間隔 (Time Between Warning)] では、Web プロキシが、ユーザーごとに各 URL カテゴリに対して、[エンドユーザー フィルタリング警告 (End-User Filtering Warning)] ページを表示する頻度を指定します。この設定は、ユーザー名によって追跡されるユーザーと IP アドレスによって追跡されるユーザーに適用されます。30 ~ 2678400 秒 (1 ヶ月) の任意の値を指定します。デフォルトは 1 時間 (3600 秒) です。
カスタム メッセージ (Custom Message)	カスタム メッセージは、ユーザーによって入力されるテキストであり、すべての [エンドユーザー フィルタリング警告 (End-User Filtering Warning)] ページに表示されます。いくつかの単純な HTML タグを組み込み、テキストを書式設定できます。

ステップ4 [送信 (Submit)] をクリックします。

次のタスク

関連項目

- [アダルト コンテンツのフィルタリング \(33 ページ\)](#)
- [通知ページ上のカスタム メッセージ](#)
- [エンドユーザー URL フィルタリング警告ページの設定](#)

時間ベースの URL フィルタの作成

Secure Web Applianceが特定のカテゴリの URL の要求を日時別に処理する方法を設定できます。

始める前に

[Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [定義済み時間範囲 (Defined Time Range)] に移動し、1 つ以上の時間範囲を定義します。

ステップ1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。

ステップ2 ポリシーテーブルで、編集するポリシーグループの [URL フィルタ (URL Filtering)] 列にあるリンクをクリックします。

ステップ3 時間範囲に基づいて設定する URL カテゴリ (カスタムまたは定義済み) に対して、[時間ベース (Time-Based)] を選択します。

ステップ4 [時間範囲内 (In Time Range)] フィールドで、URL カテゴリに使用する定義済みの時間範囲を選択します。

ステップ5 [アクション (Action)] フィールドで、定義した時間範囲内でこの URL カテゴリのトランザクションに割り当てるアクションを選択します。

ステップ6 [それ以外の場合 (Otherwise)] フィールドで、定義した時間範囲外でこの URL カテゴリのトランザクションに割り当てるアクションを選択します。

ステップ7 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

次のタスク

関連項目

- ・[時間範囲およびクォータ](#)

URL フィルタリング アクティビティの表示

[レポート (Reporting)]>[URL カテゴリ (URL Categories)] ページには、一致した上位の URL カテゴリとブロックされた上位の URL カテゴリに関する情報を含む、総合的な URL 統計情報が表示されます。また、帯域幅の節約と Web トランザクションに関するカテゴリ固有のデータも表示されます。

関連項目

- ・[エンドユーザーのアクティビティをモニターするレポートの生成](#)

フィルタリングされない未分類のデータについて

[レポート (Reporting)]>[URL カテゴリ (URL Categories)] ページで URL 統計情報を検討する際は、以下のデータの解釈方法を理解しておくことが大切です。

データタイプ	説明
URL フィルタリングのバイパス (URL Filtering Bypassed)	URL フィルタリングの前に実行されるポリシー、ポートおよび管理ユーザ エージェントのブロッキングを示します。
分類されてない URL (Uncategorized URL)	URL フィルタリングエンジンに照会したが、カテゴリが一致しなかったすべてのトランザクションを表しています。

アクセス ログへの URL カテゴリの記録

アクセス ログファイルでは、各エントリのスキャン判定情報セクションにトランザクションの URL カテゴリが記録されます。

関連項目

- ・[ログによるシステム アクティビティのモニター。](#)

- URL カテゴリについて（44 ページ）。

正規表現

Secure Web Applianceで使用される正規表現構文は、他の Velocity パターンマッチング エンジンの実装で使用される正規表現構文とはやや異なっています。また、アプライアンスは、バックスラッシュによるスラッシュのエスケープはサポートしていません。正規表現でスラッシュを使用する必要がある場合は、バックスラッシュなしでスラッシュを入力します。



(注) 技術的には、AsyncOS for Web では Flex 正規表現アナライザが使用されています。

正規表現は以下の個所で使用できます。

- **アクセス ポリシーのカスタム URL カテゴリ。** アクセス ポリシーグループで使用するカスタム URL カテゴリを作成する際は、正規表現を使用して、入力パターンと一致する複数の Web サーバを指定できます。正規表現で使用できる最大文字数は、Web セキュリティの脆弱性を制限するため、2048 文字に設定されています。
- **ロックするカスタムユーザエージェント。** アクセス ポリシーグループをロックするようにアプリケーションを編集する際は、ロックする特定のユーザエージェントを正規表現を使用して入力できます。



(注) 広範な文字照合を実行する正規表現はリソースを消費し、システムパフォーマンスに影響を与える可能性があります。したがって、正規表現は慎重に適用する必要があります。

関連項目

- カスタム URL カテゴリの作成および編集（24 ページ）

正規表現の形成

正規表現は、一般的に、表現における「一致」を利用するルールです。これらを適用することで、特定の URL 宛先や Web サーバーに一致させることができます。たとえば、以下の正規表現は `blocksite.com` を含むパターンに一致します。

`\.blocksite\.com`

以下の正規表現の例を考えてください。

`server[0-9]\.example\.com`

この例では、server[0-9] は example.com ドメインの server0、server1、server2、...、server9 と一致します。

以下の例では、正規表現は downloads ディレクトリ内の .exe、.zip、bin で終わるファイルに一致します。

```
/downloads/.*\.(exe|zip|bin)
```



(注) 空白または英数字以外の文字を含む正規表現は、ASCII 引用符で囲む必要があります。

検証エラーを回避するための注意事項

重要：63 文字以上を返す正規表現は失敗し、無効なエントリのエラーが生成されます。必ず、63 文字以上を返す可能性がない正規表現を作成してください。

検証エラーを最小限に抑えるため、以下の注意事項に従ってください。

- 可能な限り、ワイルドカードやカッコで囲んだ式ではなく、リテラル式を使用してください。リテラル式とは、「It's as easy as ABC123」のような基本的に加工されていないテキストです。この式は、「It's as easy as [A-C]{3}[1-3]{3}」を使用するよりも失敗する可能性が低くなります。後者の式では、結果として非決定性有限オートマトン (NFA) エントリが生じるため、処理時間が大幅に長くなる可能性があります。
- エスケープしていないピリオドの使用は可能な限り避けてください。ピリオドは特別な正規表現文字であり、改行文字以外のあらゆる文字に一致します。たとえば、「url.com」などの実際のピリオドと一致させたい場合は、「url\.com」のように\文字を使用してピリオドをエスケープします。エスケープされたピリオドはリテラル入力と見なされるので、問題が生じません。
- ピリオドの後に 63 文字以上を返すパターン内のエスケープされていないピリオドは、パターンマッチングエンジンによって無効化されます。その影響についてのアラートがユーザーに送信され、パターンを修正または置換するまで更新のたびにアラートを受信し続けます。

可能な限り、エスケープしていないピリオドではなく、より具体的な一致パターンを使用してください。たとえば、後に 1 つの数字が続く URL に一致させるには、「url.」ではなく、「url[0-9]」を使用します。

- 長い正規表現内でエスケープしていないピリオドを使用することは、特に問題を引き起こすので、避ける必要があります。たとえば、「Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created .qual」はエラーを引き起こす可能性があります。ピリオドを含む「.qual」をリテラルの「equal」に置き換えると問題が解決します。

また、パターン内でエスケープしていないピリオドを使用し、パターンマッチングエンジンでそのピリオドが無効化されると、63 文字以上が返されます。パターンを修正するか、置き換えてください。

正規表現の文字テーブル

- 正規表現を終了または開始する場合は「*」は使用できません。また、URL に一致させるために正規表現で「./」を使用したり、その式の最後にドットを使用することはできません。
- ワイルドカードとカッコの組み合わせは、問題を引き起こす可能性があります。この組み合わせができる限り使用しないようにしてください。たとえば、「`id:[A-F0-9]{8}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{12}\` Gecko/20100101 Firefox/9\.0\.0\.1\$`」はエラーになる可能性がありますが、「`Gecko/20100101 Firefox/9\.0\.0\.1\$`」はエラーになりません。後者の式にはワイルドカードやカッコで囲まれた式が含まれておらず、また、どちらの式でもエスケープされたピリオドが使用されています。

ワイルドカードやカッコで囲まれた式を排除できない場合は、式のサイズと複雑さを減らすようにしてください。たとえば、「`[0-9a-z]{64}`」ではエラーが発生する可能性があります。「`[0-9]{64}`」や「`[0-9a-z]{40}`」のように、より短いまたはより単純な表現に変更すると、問題が解決します。

エラーが発生した場合は、ワイルドカード（「*」、「+」、「.」など）やカッコで囲まれた式に前述のルールを適用して、問題を解決してください。



(注)

CLI オプション `advancedproxyconfig > miscellaneous > Do you want to enable URL lower case conversion for velocity regex?` を使用して、大文字と小文字を区別しないマッチングの場合に小文字に変換するデフォルトの正規表現変換をイネーブルまたはディセーブルにすることができます。このオプションは、大文字と小文字の区別が重要な状況で問題が発生する場合に使用します。このオプションの詳細については、[Secure Web Appliance CLI コマンド](#)を参照してください。

正規表現の文字テーブル

メタ文字	説明
.	改行文字（0x0A）を除く任意の文字と一致します。たとえば、正規表現 <code>r.t</code> は文字列 <code>rat</code> 、 <code>rut</code> 、 <code>rt</code> と一致しますが、 <code>root</code> とは一致しません。 長いパターン内、特に長いパターンの途中でエスケープしていないピリオドを使用する場合は、慎重に行ってください。詳細については、 検証エラーを回避するための注意事項（41 ページ） を参照してください。

メタ文字	説明
*	直前の正規表現の 0 回または複数回の出現と一致します。たとえば、.*は任意の文字列と一致し、「[0-9]*」は任意の数字と一致します。 このメタ文字を使用する場合（特にピリオドと一緒に使用する場合）は、慎重に使用してください。エスケープされていないピリオドを含むパターンは、ピリオドが無効になると 63 文字以上を返します。詳細については、 検証エラーを回避するための注意事項（41 ページ） を参照してください。
\	エスケープ文字。以下のメタ文字を通常の文字として扱うための文字です。たとえば、\^は、行の先頭ではなく、キャレット記号 (^) と一致させる場合に使用します。同様に、\.は、任意の 1 文字ではなく、実際のピリオドと一致させる場合に使用します。
^	行の先頭と一致します。たとえば、正規表現^When in matches は、「When in the course of human events」の先頭と一致しますが、「What and when in the」とは一致しません。
\$	行または文字列の末尾と一致します。たとえば、b\$\.\.は末尾が「b.」のあらゆる行または文字列と一致します。
+	直前の正規表現の 1 回以上の出現と一致します。たとえば、正規表現9+ は 9、99、および 999 と一致します。
?	直前の正規表現の 0 回または 1 回の出現と一致します。たとえば、colou?r は、「u」が任意であるため、「colour」と「color」のどちらとも一致します。
()	左右のカッコの間の式を 1 つのグループとして扱い、他のメタ文字の範囲を制限します。たとえば、(abc)+ は文字列「abc」の 1 回以上の出現と一致します。「abcabcabc」や「abc123」とは一致しますが、「abab」や「ab123」とは一致しません。
	論理和（OR）：前のパターンまたは後ろのパターンと一致します。たとえば、(him her) は、行「it belongs to him」や「it belongs to her」と一致し、「it belongs to them」とは一致しません。
[]	カッコで囲まれた文字列の 1 文字に一致します。たとえば、正規表現r[aou]t は、「rat」、「rot」、「rut」と一致し、「ret」とは一致しません。 文字の範囲は先頭文字、ハイフン、および終了文字で指定します。たとえば、パターン [0-9] は任意の数字と一致します。複数の範囲も指定できます。パターン [A-Za-z] は大文字または小文字を示しています。範囲外（補集合）の文字を照合するには、左角カッコの後に先頭文字を示すキャレット記号を使用します。たとえば、式[^269A-Z] は 2、6、9、および大文字以外の文字と一致します。

■ URL カテゴリについて

メタ文字	説明
{ }	前のパターンと一致する回数を指定します。 次に例を示します。 D{1,3} は、文字 D が 1 ~ 3 回出現する場合に一致します。 前のパターンが特定の回数 ({n}) または特定回数以上 ({n,}) 出現する場合に一致します。たとえば、式 A[0-9]{3} は後に 3 衔の数字が続く「A」と一致します。つまり、「A123」とは一致しますが、「A1234」とは一致しません。式 [0-9]{4,} は 4 衔以上の任意の数字と一致します。
“...”	引用符で囲まれた文字を文字どおりに解釈します。

URL カテゴリについて

ここでは、Cisco Web Usage Controls の URL カテゴリのリストを示します。表には URL カテゴリ名の省略形も記載されています。これらの省略形は、アクセスログファイルエントリの [Web レピュテーションフィルタリング (Web Reputation Filtering)] や [マルウェア対策スキャン (Anti-malware Scanning)] セクションに表示されることがあります。



(注) アクセスログでは、Cisco Web Usage Controls の URL カテゴリの各省略形の前にプレフィックス「IW_」が付いています。つまり、「art」カテゴリは「IW_art」となります。

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
アダルト (Adult)	adlt	1006	アダルトコンテンツを指しますが、ポルノだけではありません。アダルト向けのナイトクラブ（ストリップクラブ、スワッピングクラブ、同伴サービス、ストリッパーなど）、セックスに関する全般情報（ポルノとは限らない）、性器ピアス、アダルト向けの製品やグリーティングカード、健康や疾病関連以外の性行為に関する情報なども含まれることがあります。	www.adultentertainmentexpo.com www.sincerelynot.com

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
アドバタイズメント (Advertisements)	adv	1027	Web ページに表示されることの多いバナー広告やポップアップ広告。広告コンテンツを提供しているその他の広告関連 Web サイト。広告サービスおよび広告営業は、[事業および産業 (Business and Industry)] カテゴリに分類されます。	www.adforce.com www.doubleclick.com
アルコール (Alcohol)	alc	1077	嗜好品としてのお酒、ビールやワインの醸造、カクテルのレシピ、リキュール販売、ワイナリー、ブドウ園、ビール工場、アルコール類の販売元など。アルコール中毒は [健康と薬 (Health and Medicine)] カテゴリに分類されます。バーおよびレストランは [飲食 (Dining and Drinking)] カテゴリに分類されます。	www.samueladams.com www.whisky.com
動物とペット	ペット	1107	国内の動物、家畜、介助動物、ペット、およびそれらの世話に関する情報。獣医サービス、医療、および動物の健康。ペットと動物のトレーニング、水族館、動物園、および動物のショー。保護施設、人道支援団体、動物中心のチャリティー、保護区域、ハチの管理、トレーニング、および牧畜。恐竜や絶滅した動物。	www.petmd.com www.wheatenorg.uk
芸術 (Arts)	art	1002	画廊および展示会、芸術家および芸術作品、写真、文学および書籍、舞台芸術および劇場、ミュージカル、バレエ、美術館、デザイン、建築。映画およびテレビは [エンターテイメント (Entertainment)] に分類されます。	www.moma.org www.nga.gov
占星術 (Astrology)	astr	1074	占星術、ホロスコープ、占い、数靈術、靈能者による助言、タロット。	www.astro.com www.astrology.com

■ URL カテゴリについて

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
オークション (Auctions)	auct	1088	オンラインまたはオフラインのオークション、オークション会社、オークション案内広告など。	www.craigslist.com www.ebay.com
ビジネスおよび 産業 (Business and Industry)	busi	1019	マーケティング、商業、企業、ビジネス手法、労働力、人材、運輸、給与、セキュリティとベンチャーキャピタル、オフィス用品、産業機器（プロセス用機器）、機械と機械系、加熱装置、冷却装置、資材運搬機器、包装装置、製造、立体処理、金属製作、建築と建築物、旅客輸送、商業、工業デザイン、建築、建築資材、出荷と貨物（貨物取扱業務、トラック輸送、運送会社、トラック輸送業者、貨物ブローカーと輸送ブローカー、優先サービス、荷高と貨物のマッチング、追跡とトレース、鉄道輸送、海上輸送、ロードフィーダサービス、移動と保管）。	www.freightcenter.com www.ge.com
大麻	cann	1109	大麻の快楽的および医療的消費に重点を置いた Web サイト。サイトには、マーケティング、法律および規制の問題に関する議論、成長と生産、道具、研究、大麻産業への投資が含まれる場合があります。ディスペンサリー、カンナビノイド（CBD油、THCなど）ベースの製品も含まれています。	www.localproduct.co www.oregonbc.com
チャットおよび インスタント メッセージ (Chat and Instant Messaging)	chat	1040	Web ベースのインスタント メッセージングおよびチャットルーム。	www.icq.com www.e-chat.co
不正および盗用 (Cheating and Plagiarism)	plag	1051	不正行為を助長し、学期末論文（盗用したもの）などの書物を販売したりします。	www.bestessays.com www.superiorpapers.com
児童虐待コンテ ンツ (Child Abuse Content)	cprn	1064	世界中の違法な児童性的虐待コンテンツ。	—

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
クラウドおよびデータセンター	serv	1118	組織のアプリケーション、サービス、またはデータ処理をサポートするためにクラウドインフラストラクチャまたはデータセンターホスティングを提供するために使用されるプラットフォーム。これらのドメインと IP アドレスの分散型という性質のため、コンテンツや所有権に基づいてより具体的なカテゴリを適用することはできません。	www.azurewebsites.net www.s3.amazonaws.com
コンピュータ セキュリティ (Computer Security)	csec	1065	企業ユーザおよび家庭ユーザ向けのセキュリティ製品およびセキュリティ サービス。	www.computersecurity.com www.symantec.com
コンピュータおよびインターネット (Computers and Internet)	comp	1003	コンピュータおよびソフトウェアに関する情報（ハードウェア、ソフトウェア、ソフトウェア サポートなど）、ソフトウェア エンジニア向けの情報、プログラミング、ネットワーク、Web サイト設計、Web およびインターネット全般、コンピュータ科学、コンピュータグラフィック、クリップアートなど。フリーウェアとシェアウェアは、[フリーウェアおよびシェアウェア (Freeware and Shareware)] カテゴリに分類されます。	www.xml.com www.w3.org

■ URL カテゴリについて

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
表記法、会議および見本市	expo	1110	特定の業界、市場、または共通の関心をテーマにしたセミナー、見本市、大会、会議。チケットの取得、登録、要約またはプレゼンテーションの提案ガイドライン、ワークショップ、スポンサーの詳細、ベンダーまたは出展者の情報、およびその他のマーケティングまたは販促資料に関する情報が含まれる場合があります。このカテゴリには、アカデミックイベント、プロフェッショナルイベント、ポップカルチャーアイベントが含まれます。すべて、一時的または毎年恒例のイベントである傾向があります。	www.thesmallbusinessexpo.com www.makerfaire.com
暗号通貨	Cryp	1111	ユーザが暗号通貨を取引できるオンラインブローカー業者およびWebサイト。分析、解説、アドバイス、業績指標、価格チャートなどの暗号通貨に関する情報。仮想通貨マイニングおよびマイニングビジネスに関する一般的な情報はこのカテゴリに含まれますが、マイニングアクティビティに直接関係するドメインとIPアドレスは仮想通貨マイニングとして分類されます。	www.coinbase.com www.coinsutra.com
仮想通貨マイニング	mine	1112	暗号通貨マイニングプールにアクティブに参加しているホスト。	www.give-me-coins.com www.slushpool.com
出会い系 (Dating)	date	1055	出会い系サイト、結婚紹介所など。	www.eharmony.com www.match.com
デジタル ポストカード (Digital Postcards)	card	1082	デジタルはがきおよび電子カードの送信。	www.hallmarkcards.com www.bluemountain.com
飲食 (Dining and Drinking)	food	1061	飲食店、レストラン、バー、居酒屋、パブ、レストランガイド、レストランレビューなど。	www.zagat.com www.experiencethepub.com

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
DIY プロジェクト (DIY Projects)	diy	1097	エキスパートや専門家の支援を受けて、物品を作成、改善、変更、装飾、修復するためのガイダンスおよび情報。	www.diy-tips.co.uk www.thisoldhouse.com
DNS トンネリング	tunn	1122	サービスとして DNS トンネリングを提供するサイト。これらのサービスは、PC またはモバイル向けのものであり、企業のポリシーおよびインスペクションをバイパスする可能性のあるトラフィックを送信するために、DNS を介して特別に VPN 接続を作成します。	
DoH および DoT	doht	1113	DNS over HTTPS (DoH) プロトコルまたは DNS over TLS プロトコルを使用した暗号化 DNS リクエスト。これらのプロトコルは通常、エンドユーザによってセキュリティとプライバシーの層として使用されますが、暗号化によってリクエストの宛先が非表示にされ、サーバーパーティ経由で渡されます。	www.cloudflare-dns.com www.dns.google.com
ダイナミックおよびレジデンシャル (Dynamic and Residential)	dyn	1091	ブロードバンドリンクの IP アドレス。通常は、ホームネットワークへのアクセスを試みているユーザを指します。たとえば、ホームコンピュータへのリモートセッションの場合などです。	http://109.60.192.55
ダイナミック DNS プロバイダー (Dynamic DNS Provider)	ddns	1114	ダイナミック DNS サービスを使用して、動的に割り当てられた IP アドレスでホストされているエンドポイントから特定のアプリケーションまたはコンテンツに Web 経由でアクセス可能にすることができます。アクセス権は、ダイナミック DNS サービスが所有するドメインのホスト名を介して付与されます。	www.noip.com www.afraid.org

■ URL カテゴリについて

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
教育 (Education)	edu	1001	教育関連の Web サイト。たとえば、学校、短大、大学、教材、教師用資料、技術訓練、職業訓練、オンライントレーニング、教育問題、教育政策、学資援助、学校助成金、規範、試験など。	www.education.com www.greatschools.org
エンターテイメント (Entertainment)	ent	1093	映画、音楽、バンド、テレビ、芸能人、ファンサイト、エンターテイメントニュース、芸能界のゴシップ、エンターテイメントの会場などに関する詳細や批評など。 [芸術 (Arts)] カテゴリとの違いを確認してください。	www.eonline.com www.ew.com
過激 (Extreme)	extr	1075	性的暴力または犯罪性のあるもの、暴力および暴力的行為、悪趣味な写真や血まみれの写真（解剖写真など）、犯行現場、犯罪被害者、事故被害者の写真、過度にわいせつな文章や写真、衝撃的な内容の Web サイトなど。	www.car-accidents.com www.crime-scene-photos.com
ファッション (Fashion)	fash	1076	衣料、服飾、美容室、化粧品、アクセサリ、宝飾品、香水、身体改造に関する図表や文章、タトゥー、ピアス、モデル事務所など。皮膚科関連製品は [健康と薬 (Health and Medicine)] カテゴリに分類されます。	www.fashion.net www.styleseat.com
ファイル転送 サービス (File Transfer Services)	fts	1071	ダウンロードサービスおよびホスティングによるファイル共有を主目的とするファイル転送サービス	www.sharefile.com www.wetransfer.com
フィルタリング 回避 (Filter Avoidance)	filt	1025	検出されない匿名の Web 利用を促進および支援する Web サイト。 例：cgi、php、およびglypeを使用した匿名プロキシサービス。	www.bypassschoolfilter.com www.filterbypass.com

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
金融 (Finance)	fnnc	1015	会計実務、会計士、課税、税、銀行、保険、投資、国家経済、個人資産管理（各種保険、クレジットカード、個人退職金積立計画、遺産相続計画、ローン、住宅ローン）などの金融や財務関連のもの。株は [オンライントレード (Online Trading)] に分類されます。	www.finance.yahoo.com www.bankofamerica.com
フリー ウェアおよびシェアウェア (Freeware and Shareware)	free	1068	フリー ソフトウェアおよびシェアウェア ソフトウェアのダウンロードを提供します。	www.freewarehome.com www.filehippo.com
ギャンブル (Gambling)	gamb	1049	カジノ、オンライン ギャンブル、ブックメーカー、オッズ、ギャンブルに関する助言、ギャンブルの対象となっているレース、スポーツ ブッキング、スポーツ ギャンブル、株式スプレッドベッティングサービス。ギャンブル中毒に関する Web サイトは、[健康と薬 (Health and Medicine)] カテゴリに分類されます。国営宝くじは、[宝くじ (Lotteries)] カテゴリに分類されます。	www.888.com www.gambling.com
ゲーム (Games)	game	1007	さまざまなカードゲーム、ボードゲーム、ワードゲーム、ビデオゲーム、戦闘ゲーム、スポーツゲーム、ダウンロード型ゲーム、ゲーム批評、攻略本、コンピュータゲーム、インターネットゲーム（ロールプレイング ゲームなど）。	www.games.com www.shockwave.com

■ URL カテゴリについて

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
政府および法律 (Government and Law)	gov	1011	政府 Web サイト、外交関係、政府および選挙に関するニュースや情報、法律家、法律事務所、法律関連の出版物、法律関連の参考資料、裁判所、訴訟事件一覧表、法律関連の協会などの法律分野に関する情報、立法および判例、市民権問題、移民関連、特許、著作権、法執行制度および矯正制度に関する情報、犯罪報道、法的措置、犯罪統計、軍事（軍隊、軍事基地、軍組織）/テロ対策など。	www.usa.gov www.law.com
ハッキング (Hacking)	hack	1050	Web サイト、ソフトウェア、およびコンピュータのセキュリティを回避する方法に関する議論。	www.hackthissite.org www.gohacking.com
ヘイトスピーチ (Hate Speech)	hate	1016	社会集団、肌の色、宗教、性的指向、障がい、階級、民族、国籍、年齢、性別、性同一性を基に、憎悪、不寛容、差別を助長する Web サイト。人種差別を扇動するサイト、性差別、人種差別の神学、人種差別の音楽、ネオナチ組織、特定民族至上主義、ホロコースト否定論。	www.kkk.com www.aryanunity.com
健康と薬	hmed	1104	健康管理、疾病および障がい、医療、病院、医師、医薬品、精神衛生、精神医学、薬理学、エクササイズおよびフィットネス、身体障がい、ビタミン剤およびサプリメント、健康にかかる性行為（疾病および健康管理）、喫煙、飲酒、薬物使用、健康にかかるギャンブル（疾病および健康管理）。	www.webmd.com www.health.com
ユーモア (Humor)	lol	1079	ジョーク、スケッチ、コニック、その他のユーモラスなコンテンツ。不快感を与える可能性のあるアダルトユーモアは[アダルト (Adult)] に分類されます。	www.pun.me www.jokes.com

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
ハンティング	hunt	1022	職業としての狩猟または魚釣り、またはスポーツとしての狩猟：ガンクラブ、およびその他の狩猟関連のサイト。	www.bulletsafaris.com www.mfha.org
違法行為 (Illegal Activities)	ilac	1022	窃盗、不正行為、電話ネットワークへの不法アクセスなどの犯罪を助長するサイト、コンピュータウイルス、テロリズム、爆弾、無秩序、殺人や自殺を描写したものやその実行方法を記述した Web サイト。	www.ekran.no www.pyrobin.com
違法ダウンロード (Illegal Downloads)	ildl	1084	著作権契約に違反してソフトウェア保護を回避するための、ソフトウェア、シリアル番号、キー生成ツールなどをダウンロードできる Web サイト。Torrent は [ピアファイル転送 (Peer File Transfer)] に分類されます。	www.keygenninja.com www.rootscrack.com
違法ドラッグ (Illegal Drugs)	drug	1047	気晴らしのためのドラッグ、ドラッグ摂取の道具、ドラッグの購入と製造に関する情報。	www.shroomery.org www.hightimes.com
インフラストラクチャおよびコンテンツ配信ネットワーク (Infrastructure and Content Delivery Networks)	infr	1018	コンテンツ配信インフラおよび動的に生成されるコンテンツ、セキュリティで保護されているか、または分類が困難なために細かく分類できない Web サイトなど。	www.akamai.net www.webstat.net

■ URL カテゴリについて

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
Internet of Things (IoT)	iot	1116	Internet of Things (IoT) およびその他のネットワーク認識型電子機器の設定で、全般的な正常性、アクティビティ、または支援をモニタするために使用されるドメイン。また、これらのサイトでは、ソフトウェアまたはファームウェアの更新を提供したり、デバイスを管理するためのリモートアクセスを許可したりできます。IoTは、プリンタ、テレビ、サーモスタット、システム モニタリング、自動化、スマート アプライアンスなどの製品の消費者とプロフェッショナルの両方のセグメントに存在します。	www.samsungotn.net www.transport.nest.com
インターネット電話 (Internet Telephony)	v oip	1067	インターネットを利用した電話サービス。	www.skype.com www.getvoca.com
求職 (Job Search)	job	1004	職業に関する助言、履歴書の書き方、面接に関するスキル、就職斡旋サービス、求人データバンク、職業紹介所、人材派遣会社、雇用主の Web サイトなど。	www.careerbuilder.com www.monster.com
下着および水着 (Lingerie and Swimsuits)	ling	1031	下着および水着。特にモデルが着用している Web サイト。	www.swimsuits.com www.victoriassecret.com
宝くじ (Lotteries)	lotr	1034	宝くじ、コンテストおよび国が運営する宝くじ。	www.calottery.com www.flalottery.com
[軍 (Military)]	mil	1099	武装部隊などの軍隊：軍事基地：軍事組織：テロ対策。	www.goarmy.com www.todaysmilitary.com
携帯電話 (Mobile Phones)	cell	1070	ショート メッセージ サービス (SMS) 、着信音などの携帯電話用ダウンロード サービス。携帯電話会社の Web サイトは、[ビジネスおよび産業 (Business and Industry)] カテゴリに分類されます。	www.cbfsmss.com www.zedge.net

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
博物館	muse	1117	一般的な関心を集めたり、または高い専門性を備えたりするテーマに関する情報を保持することを専門とする、オンラインおよび物理的な博物館と展示品。テーマは、芸術、歴史、科学、または文化的に重要なものです。	www.ushmm.org www.museumindustryguide.com
自然と保護	ncon	1106	天然資源、生態学および自然保护、森林、原生地、植物、草花、森林保護、森林、原生林および林業、森林管理（再生、保護、保全、伐採、森林状態、間伐、計画的火入れ）、農作業（農業、ガーデニング、園芸、造園、種まき、除草、灌漑、剪定、収穫）、環境汚染問題（大気質、有害廃棄物、污染防治、リサイクル、廃棄物処理、水質、環境産業）に関するサイト。	www.nature.org www.thepottedgarden.co.uk
ニュース (News)	news	1058	ニュース、ヘッドライン、新聞、テレビ局、雑誌、天気、スキー場の状態。	www.cnn.com www.news.bbc.co.uk
非政府組織 (Non-Governmental Organizations)	ngo	1087	クラブ、圧力団体、コミュニティ、非営利組織および労働組合などの非政府組織。	www.panda.org www.unions.org
性的でないヌード (Non-Sexual Nudity)	nsn	1060	ヌーディズム、ヌード、自然主義、ヌーディスト キャンプ、芸術的ヌードなど。	www.1001fessesproject.com www.naturistsociety.com
非実用的	nact	1103	検査されたが、到達不能またはカテゴリに割り当てられるコンテンツが不足しているサイト。	—

■ URL カテゴリについて

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
オンライン コミュニティ (Online Communities)	comm	1024	アフィニティ グループ、Special Interest Group (SIG; 同じ興味を持つ人々の集まり)、Web ニュースグループ、Web 掲示板など。[プロフェッショナルネットワーキング (Professional Networking)] カテゴリまたは[ソーシャルネットワーキング (Social Networking)] カテゴリに分類される Web サイトはここには含まれません。	www.reddit.com www.stackexchange.com
オンライン ドキュメントの共有とコラボレーション	docs	1115	ドキュメントの作成、変換、編集に使用されるクラウドベースのソフトウェア。コラボレーションおよび共有機能は、通常は作成者が設定したアクセス権限で使用できます。ドキュメントはオンラインで保存することも、ダウンロードして使用することもできます。	www.pastebin.com www.docs.google.com
オンライン会議 (Online Meetings)	meet	1100	オンライン会議、デスクトップ共有、リモートアクセス、および複数の場所のコラボレーションを容易にするその他のツール。	www.join.me www.teamviewer.com
オンラインストレージおよびバックアップ (Online Storage and Backup)	osb	1066	バックアップ、共有、およびホスティングを目的とした、オフサイトストレージおよびピアツーピア型ストレージ	www.adrive.com www.dropbox.com
オンライントレード (Online Trading)	trad	1028	オンライン証券会社、ユーザがオンラインで株取引できる Web サイト、株式市場、株式、債券、投資信託会社、ブローカー、株式市場の分析と解説、株式審査、株価チャート、IPO、株式分割に関する情報。株式スプレッドベッティングサービスは[ギャンブル (Gambling)] に分類されます。その他の金融サービスは[財務 (Finance)] に分類されます。	www.tdameritrade.com www.etrade.com

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
業務用電子メール (Organizational Email)	pem	1085	Outlook Web Access (OWA) などで業務用のメールを利用する際に使用する Web サイト。	www.mail.zoho.com www.webmail.edmc.edu
超常現象 (Paranormal)	prnm	1101	UFO、幽霊、未確認動物、テレキネシス、都市伝説、神話。	www.ghoststudy.com www.ufocasebook.com
パークドメイン (Parked Domains)	park	1092	広告ネットワークの有料リストティングサービスを利用してそのドメインのトラフィックから収益を得ようとする Web サイト、またはドメイン名を販売して収益を得ようと考えている「不正占拠者」が所有する Web サイト。有料広告リンクを返す偽の検索サイトも含まれます。	www.domainzaar.com www.cricketbuzz.com
ピアファイル転送 (Peer File Transfer)	p2p	1056	ピアツーピア型のファイル要求 Web サイト。ファイル転送自体のトラッキングは行いません。	www.bittorrent.com www.torrentdownloads.me
個人サイト (Personal Sites)	pers	1081	個人が運営している個人関連の Web サイト、個人用ホームページサーバ、個人的コンテンツが公開されている Web サイト、特定のテーマがない個人ブログなど。	www.blogmaverick.com www.stallman.org
パーソナル VPN (Personal VPN)	pvpn	1102	バーチャルプライベートネットワーク (VPN) サイト、または一般的に個人使用向けのツール（法人による使用の可否は場合による）。	www.openvpn.net www.torvpn.com
写真検索と画像	img	1090	画像、写真、クリップアートの保存と検索を促進します。	www.flickr.com www.photobucket.com
政治 (Politics)	pol	1083	政治家、政党、政治、選挙、民主主義、投票などに関連するニュースや情報の Web サイト。	www.politics.com www.gp.org

■ URL カテゴリについて

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
ポルノ (Pornography)	porn	1054	性的表現が露骨な文章または画像。性的表現が露骨なアニメや漫画、性的表現が露骨な描写全般、フェチ志向の文章や画像、性的表現が露骨なチャットルーム、セックスシミュレータ、ストリップポーカー、アダルト映画、わいせつな芸術、性的表現が露骨な Web メールなど。	www.redtube.com www.youporn.com
ホストとしての プライベート IP アドレス	piah	1121	URL のホスト部分として使用されるプライベート IP アドレス。プライベート IP アドレスは、境界ルータの背後での内部使用専用であるため、パブリックにルーティングできません。	
プロフェッショナルネットワー キング (Professional Networking)	pnet	1089	キャリア開発や専門性開発を目的としたソーシャルネットワーキング。[ソーシャルネットワーキング (Social Networking)] も参照してください。	www.linkedin.com www.europeanpwn.net
不動産 (Real Estate)	rest	1045	不動産の検索に役立つ情報、事務所および商業区画、賃貸、アパート、戸建てなどの不動産物件一覧、住宅建築など。	www.realtor.com www.zillow.com
レシピと食品	reci	1105	料理、レシピ、および食品やノンアルコール飲料に関する情報、料理と食品の文化的側面、食生活の説明と守るべきヒント、食品に関する一般的な栄養情報を共有または議論する専門サイト。調理機器および用具の使用および説明。フードセレブ、ライフスタイル、マニアのブログ。	www.allrecipes.com www.seriousseats.com
参照	ref	1017	都道府県および市区町村の案内情報、地図、時刻、参照文献、辞書、図書館など	www.wikipedia.org www.yellowpages.com
地域の制限付き サイト (ドイ ツ)	xdeu	1125	地方政府の判断により違法である可能性のあるコンテンツが原因でドイツで制限されている URL。	

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
地域の制限付き サイト (英国)	xgbr	1123	地方政府の判断により違法である可能性があるコンテンツが原因で英国で制限されている URL。	
地域の制限付き サイト (イタリ ア)	xita	1124	地方政府の判断により違法である可能性のあるコンテンツが原因でイタリアで制限されている URL。	
地域の制限付き サイト (ポーラ ンド)	xpol	1126	地方政府の判断により違法である可能性のあるコンテンツが原因でポーランドで制限されている URL。	www.betsafe62.com www.tornadobet69.com
宗教 (Religion)	rel	1086	宗教に関するコンテンツ、宗教に 関する情報、宗教団体。	www.religionfacts.com www.religioustolerance.org
SaaS および B2B (SaaS and B2B)	saas	1080	オンライン ビジネス サービス用 Web ポータル、オンライン会議な ど。	www.netsuite.com www.salesforce.com
子供向け (Safe for Kids)	kids	1057	幼児や児童向けに作成されてい るか、明示的に幼児や児童向けと認 められている Web サイト。	www.discoverykids.com www.nickjr.com
科学技術 (Science and Technology)	sci	1012	科学技術 (航空宇宙、電子工学、 工学、数学など)、宇宙探査、気 象学、地理学、環境、エネルギー (化石燃料、原子力、再生可能エ ネルギー)、通信 (電話、電気通 信) など。	www.physorg.com www.science.gov
検索エンジンお よびポータル (Search Engines and Portals)	srch	1020	検索エンジンなど、インターネット 上の情報にアクセスするための 起点となるサイト。	www.bing.com www.google.com
性教育 (Sex Education)	sxed	1052	事実に基づいて性的情報を扱う Web サイト、性的健康、避妊、妊娠 など	www.avert.org www.scarleteen.com
ショッピング (Shopping)	shop	1005	物々交換、オンライン購入、クー ポン、無料提供、事務用品、オ ンラインカタログ、オンラインモー ルなど。	www.amazon.com www.shopping.com

■ URL カテゴリについて

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
ソーシャル ネットワーキング (Social Networking)	snet	1069	ソーシャル ネットワーキング関連。[プロフェッショナルネットワーキング (Professional Networking)] も参照してください。	www.facebook.com www.twitter.com
社会科学 (Social Science)	socs	1014	社会に關係する科学と歴史、考古学、文化人類学、カルチュラル スタディーズ、歴史学、言語学、地理学、哲学、心理学、女性学。	www.archaeology.org www.anthropology.net
社会および文化 (Society and Culture)	scty	1010	家族および家族関係、民族性、社会組織、家系、高齢者、保育など。	www.childcareaware.org www.familysearch.org
ソフトウェア アップデート (Software Updates)	swup	1053	ソフトウェア パッケージに対する更新プログラムを提供している Web サイト。	www.softwarepatch.com www.windowsupdate.com
スポーツおよびレクリエーション (Sports and Recreation)	sppt	1008	すべてのプロ スポーツおよびアマチュア スポーツ、レクリエーション活動、釣り、ファンタジースポーツ（ゲーム）、公園、遊園地、レジャープール、テーマパーク、動物園、水族館、温泉施設など。	www.espn.com www.recreation.gov
ストリーミング オーディオ (Streaming Audio)	aud	1073	リアルタイムストリーミング オーディオ コンテンツ（インターネットラジオやオーディオ フィードなど）。	www.live-radio.net www.shoutcast.com
ストリーミング ビデオ (Streaming Video)	vid	1072	リアルタイムストリーミング ビデオ（インターネットテレビ、Web キャスト、動画共有など）。	www.hulu.com www.youtube.com

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
テロリズムと暴力的な過激主義	terr	1119	イデオロギーの一環として、死または暴力を助長するテロリストまたは過激派の Web サイト。サイトには、グラフィックや不穏な画像、ビデオおよびテキストが含まれていることがあります。一部のサイトは、テロを支持していないが、暴力的な資料を直接共有している場合もあります。	
タバコ (Tobacco)	tob	1078	愛煙家の Web サイト、タバコ製造会社、パイプ、喫煙製品（違法薬物吸引用でないもの）など。タバコ中毒は [健康と薬 (Health and Medicine)] カテゴリに分類されます。	www.bat.com www.tobacco.org
乗り物 (Transportation)	trns	1044	個人用の乗り物、自動車およびバイクに関する情報、新車、中古車、オートバイの購入、自動車愛好会、小型船舶、航空機、レジャー用自動車（RV）など。自動車レースおよびバイク レースは [スポーツおよびレクリエーション (Sports and Recreation)] に分類されます。	www.cars.com www.motorcycles.com
旅行 (Travel)	trvl	1046	ビジネス旅行と個人旅行、旅行情報、トラベルリソース、旅行代理店、休暇利用のパック旅行、船旅、宿泊施設、交通手段、航空便の予約、航空運賃、レンタカー、別荘など。	www.expedia.com www.lonelyplanet.com
URL 短縮サービス	shrt	1120	長い URL を短縮したり、URL をブランディングしたり、ハイパーリンクの最終的な宛先を隠したりするために使用されるドメイン。	www.bit.ly www.tinyurl.com

■ URL カテゴリについて

URL カテゴリ	省略形	コード	説明	URL の例
武器 (Weapons)	weap	1036	一般的な武器の購入および使用に関する情報（銃販売店、銃オーナークション、銃の案内広告、銃の付属品、銃の展示会、銃の訓練など）、銃に関する全般情報、その他の武器や狩猟関連画像のサイトなども含まれる場合があります。政府の軍に関する Web サイトは、[政府および法律 (Government and Law)] カテゴリに分類されます。	www.coldsteel.com www.gunbroker.com
Web キャッシュとアーカイブ	cach	1108	通常、保存またはロード時間の短縮のために格納されるキャッシュまたはアーカイブされた Web コンテンツ。	www.archive.org www.changemyurl.com
Web ホスティング (Web Hosting)	whst	1037	Web サイトのホスティング、帯域幅サービスなど。	www.bluehost.com www.godaddy.com
Web ページ翻訳 (Web Page Translation)	tran	1063	Web ページの翻訳。	www.babelfish.com www.translate.google.com
Web-based Email	メールアドレス	1038	Web メールサービス。個人が自分の会社の電子メールサービスを利用するための Web サイトは、[業務用電子メール (Organizational Email)] カテゴリに分類されます。	www.mail.yahoo.com www.outlook.com

関連項目

- URL カテゴリ セットの更新の管理 (5 ページ)
- 未分類の URL と誤って分類された URL の報告 (4 ページ)

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。