



Cisco IOS XE 17.13.x の新機能

- [Cisco IOS XE 17.13.1 のハードウェア機能 \(1 ページ\)](#)
- [Cisco IOS XE 17.13.1 のソフトウェア機能 \(1 ページ\)](#)
- [Cisco IOS XE 17.13.1 でのハードウェアおよびソフトウェアの動作の変更 \(2 ページ\)](#)

Cisco IOS XE 17.13.1 のハードウェア機能

このリリースでは新しいハードウェア機能はありません。

Cisco IOS XE 17.13.1 のソフトウェア機能

機能名	説明
Bonjour Apple AirDrop サービス	新しいサービス定義 <i>apple air-drop</i> が導入されました。
SGACL 許可および拒否アクションの Flexible NetFlow レコード	Flexible NetFlow の新しい collect パラメータが導入されました。 collect policy firewall event コマンドを使用して、SGACL によって拒否または許可されたトラフィックに関する情報の収集を有効にします。
IPv6 ネイバー探索プロキシ	IPv6 ネイバー探索 (ND) プロキシは、相互に直接通信することが制限されている 2 つの異なるホスト間の通信を容易にします。 IPv6 ND プロキシのバリエーションである、IPv6 ルーティングプロキシおよび IPv6 DAD プロキシが導入されました。
管理トラフィック制御	管理トラフィック制御は、ユーザー定義の物理インターフェイスを通過するトラフィックを許可し、ユーザーが定義していない他のインターフェイスへのトラフィックを制限します。

機能名	説明
ユニキャスト mDNS の変更されたライセンスレベル	ユニキャスト mDNS が DNA Advantage ライセンスでサポートされるようになりました。
プログラマビリティ : • YANG データ モデル	このリリースでは次のプログラマビリティ機能が導入されました。 • YANG データモデル : このリリースで使用できる Cisco IOS XE YANG モデルのリストについては、 https://github.com/YangModels/yang/tree/master/vendor/cisco/xe/17131 を参照してください。
デフォルトサービスリストからのサービスタイプの削除	多機能プリンタおよびホームシェアリングといったサービスタイプは、デフォルトのサービスリストから削除されています。
request tech-support コマンド	request tech-support コマンドが導入されました。テクニカルサポートファイルとシステムレポートで構成されるアーカイブを生成します。
show mvpn vrfri コマンド	show mvpn vrfri コマンドが導入されました。 show mvpn vrfri コマンドは、MPLS VPN 環境で設定されたプロバイダーエッジのルートインポートに関する情報を表示します。
Cisco Catalyst 9200CX シリーズスイッチでの BGP のサポート	Cisco Catalyst 9200CX シリーズスイッチでのボーダーゲートウェイプロトコル (BGP) のサポートが導入されました。
アクセス要求内の VLAN RADIUS 属性	VLAN RADIUS 属性 (アクセス要求の VLAN 名と ID) を使用して、アクセススイッチのセキュリティを強化します。

WebUI の新機能

このリリースに新しい WebUI 機能はありません。

Cisco IOS XE 17.13.1 でのハードウェアおよびソフトウェアの動作の変更

動作の変更	説明
SISF ベースのデバイス トラッキング : udp キーワードの廃止	デバイストラッキング コンフィギュレーション モードで、 protocol キーワードのオプションの1つとして使用可能であった udp キーワードが廃止されました。代替のキーワードはありません。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。